

Fiche technique :

BUCKET 4 IN 1








Customer benefits

- Versatile and very robust bucket.
- Designed for executing different works :
 - > Loading and unloading operations
 - > Levelling grounds
 - > Backfilling trenches
 - > Object clamping

Technical characteristics







- 4 in 1 bucket suitable for handling materials with a density $\leq 2,1$.
- Rear bolted counter blade dedicated to levelling.
- Claws fitted on the mobile part's back side help handling cylindrical objects such as poles, tubes etc.
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference B4x1 340 / 1500 - 52707200].

| Technical characteristics | | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 310 | 439 | 364 | 374 | 380 |
| Capacities | | | | | | |
| Capacity (kg) | | 705 | 844 | 1470 | 1783 | 1888 |
| Heaped capacity (l) | | 336 | 402 | 700 | 849 | 899 |
| Struck capacity (l) | | 263 | 313 | 524 | 628 | 672 |
| Weight | | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 341 | 535 | 608 | 682 | 714 |
| Weight and dimensions | | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 855 | 899 | 890 | 890 | 890 |
| Overall length (mm) | l1 | 976 | 1106 | 1107 | 1107 | 1110 |
| Width (mm) | | 1525 | 1525 | 1950 | 2300 | 2450 |
| Working Parameters | | | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |  |  |
| Teeth | | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Compatibilité machine | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reference number | - | 52551750 | 751402 | 751401 | 751465 |
| Reference number TSDL | - | - | - | 52000367 | 52000368 |
| Skid Steer Cargage reference | 52707200 | 52000785 | - | - | - |
| 4 point Cargage | 52742064 | - | - | - | - |
| Euro Cargage | 52742065 | - | - | - | - |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - | - | - |
| MLT 420-60 H | - | X | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | - | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | X |
| MLFX 625-75 H | - | - | X | - | - |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | X |
| MT 420 H | - | X | - | - | - |
| MT 625 H | - | - | X | - | - |
| MT 625 H Comfort | - | - | X | - | - |
| MT 625 HA | - | - | X | - | - |
| MT 730 H | - | - | X | - | - |
| MT 735 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 930 H | - | - | X | - | - |
| MT 930 HA | - | - | X | - | - |
| MT 935 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1135 75 D | - | - | - | X | X |
| MT 1135 H 100D | - | - | - | X | X |
| MT 1335 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1335 100D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 A ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 easy ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 HA ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | - | - | - | X | X |
| MT 1840 easy ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1840 HA | - | - | - | X | X |
| MT 1840 ST5 | - | - | - | X | X |
| MT-X 420 H | - | X | - | - | - |
| MT-X 733 | - | - | - | - | X |
| MT-X 1033 | - | - | - | - | X |
| MT-X 1440 | - | - | - | X | X |
| MT-X 1440 A | - | - | - | X | X |
| MT-X 1840 | - | - | - | X | X |
| MT-X 1840 A | - | - | - | X | X |
| MXT 840 K | - | - | - | - | X |
| MXT 840 P | - | - | - | - | X |
| MXT 1740 K | - | - | - | - | X |
| MXT 1740 P | - | - | - | - | X |
| RS 4-14 GEN:3 | - | X | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - |

| Compatibilité machine | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ULM 415 H | X | - | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | X | X |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 845-120 OLD | - | - | - | X | X |
| MLTX 845-120 H OLD | - | - | - | X | X |
| MT 733 Easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 933 Easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1033 easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1440 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1440 A OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1440 HA OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | X | X |

| TABLEAU DES SYMBOLES | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir |
|  | Prédisposition électrique |  | Prédisposition nacelle |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes