

Scheda tecnica :

# BUCKET 4 IN 1








## Customer benefits

- Versatile and very robust bucket.
- Designed for executing different works :
  - > Loading and unloading operations
  - > Levelling grounds
  - > Backfilling trenches
  - > Object clamping

## Technical characteristics







- 4 in 1 bucket suitable for handling materials with a density  $\leq 2100$  kg/m<sup>3</sup> / 131 lb/ft<sup>3</sup>.
- Rear bolted counter blade dedicated to levelling.
- Claws fitted on the mobile part's back side help handling cylindrical objects such as poles, tubes etc.
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference B4x1 340 / 1500 - 52707200].

Technical characteristics		B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Distance to center of gravity (mm)		310	439	364	374	380
<b>Capacities</b>						
Capacity (kg)		705	844	1470	1783	1888
Heaped capacity (l)		336	402	700	849	899
Struck capacity (l)		263	313	524	628	672
<b>Weight</b>						
Overall weight (kg)		341	535	608	682	714
<b>Weight and dimensions</b>						
Overall height (mm)	h17	855	899	890	890	890
Overall length (mm)	l1	976	1106	1107	1107	1110
Width (mm)		1525	1525	1950	2300	2450
<b>Working Parameters</b>						
Machine Equipment						
Teeth		4	4	5	6	7

Compatibilità della macchina	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Reference number	-	52551750	751402	751401	751465
Reference number TSDL	-	-	-	52000367	52000368
Skid Steer Cargage reference	52707200	52000785	-	-	-
4 point Cargage	52742064	-	-	-	-
Euro Cargage	52742065	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MLFX 625-75 H	-	-	X	-	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MT 420 H	-	X	-	-	-
MT 625 H	-	-	X	-	-
MT 625 H Comfort	-	-	X	-	-
MT 625 HA	-	-	X	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 930 H	-	-	X	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X
MT-X 420 H	-	X	-	-	-
MT-X 733	-	-	-	-	X
MT-X 1033	-	-	-	-	X
MT-X 1440	-	-	-	X	X
MT-X 1440 A	-	-	-	X	X
MT-X 1840	-	-	-	X	X
MT-X 1840 A	-	-	-	X	X
MXT 840 K	-	-	-	-	X
MXT 840 P	-	-	-	-	X
MXT 1740 K	-	-	-	-	X
MXT 1740 P	-	-	-	-	X
RS 4-14	-	X	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-

Compatibilità della macchina	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
ULM 415 H	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	-	-	X	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes