

Technische fiche :

BUCKET 4 IN 1



Customer benefits

- Versatile and very robust bucket.
- Designed for executing different works :
 - > Loading and unloading operations
 - > Levelling grounds
 - > Backfilling trenches
 - > Object clamping

Technical characteristics


- 4 in 1 bucket suitable for handling materials with a density ≤ 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³.
- Rear bolted counter blade dedicated to levelling.
- Claws fitted on the mobile part's back side help handling cylindrical objects such as poles, tubes etc.
- Reinforced structure (base, blade and sides).

[The 3D picture at the top of this page is the reference B4x1 340 / 1500 - 52707200].

| Technical characteristics | | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) | | 310 | 439 | 364 | 374 | 380 |
| Capacities | | | | | | |
| Capacity (kg) | | 705 | 844 | 1470 | 1783 | 1888 |
| Heaped capacity (l) | | 336 | 402 | 700 | 849 | 899 |
| Struck capacity (l) | | 263 | 313 | 524 | 628 | 672 |
| Weight | | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 341 | 535 | 608 | 682 | 714 |
| Weight and dimensions | | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 855 | 899 | 890 | 890 | 890 |
| Overall length (mm) | l1 | 976 | 1106 | 1107 | 1107 | 1110 |
| Width (mm) | | 1525 | 1525 | 1950 | 2300 | 2450 |
| Working Parameters | | | | | | |
| Machine Equipment | |  |  |  |  |  |
| Teeth | | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Machine compatibiliteit | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Reference number | - | 52551750 | 751402 | 751401 | 751465 |
| Reference number TSDL | - | - | - | 52000367 | 52000368 |
| Skid Steer Camage reference | 52707200 | 52000785 | - | - | - |
| 4 point Camage | 52742064 | - | - | - | - |
| Euro Camage | 52742065 | - | - | - | - |
| GCT 3-14 | X | - | - | - | - |
| GCT 3-14 + | X | - | - | - | - |
| MLT 420-60 H | - | X | - | - | - |
| MLT 625-75 H | - | - | X | - | - |
| MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 940-140 V+ | - | - | - | - | X |
| MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | X |
| MLFX 625-75 H | - | - | X | - | - |
| MLFX 735 T LSU | - | - | - | - | X |
| MLFX 737-130 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLFX 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | X |
| MLFX 850-145 V+ | - | - | - | - | X |
| MLFX 1041-145 PS+L | - | - | - | - | X |
| MT 420 H | - | X | - | - | - |
| MT 625 H | - | - | X | - | - |
| MT 625 H Comfort | - | - | X | - | - |
| MT 625 HA | - | - | X | - | - |
| MT 730 H | - | - | X | - | - |
| MT 735 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 930 H | - | - | X | - | - |
| MT 930 HA | - | - | X | - | - |
| MT 935 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1135 75 D | - | - | - | X | X |
| MT 1135 H 100D | - | - | - | X | X |
| MT 1335 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1335 100D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 A ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 easy ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 HA ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1440 ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | - | - | - | X | X |
| MT 1840 easy ST5 | - | - | - | X | X |
| MT 1840 HA | - | - | - | X | X |
| MT 1840 ST5 | - | - | - | X | X |
| MT-X 420 H | - | X | - | - | - |
| MT-X 733 | - | - | - | - | X |
| MT-X 1033 | - | - | - | - | X |
| MT-X 1440 | - | - | - | X | X |
| MT-X 1440 A | - | - | - | X | X |
| MT-X 1840 | - | - | - | X | X |
| MT-X 1840 A | - | - | - | X | X |
| MXT 840 K | - | - | - | - | X |
| MXT 840 P | - | - | - | - | X |
| MXT 1740 K | - | - | - | - | X |
| MXT 1740 P | - | - | - | - | X |
| RS 4-14 | - | X | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - |
| ULM 412 H | X | - | - | - | - |
| ULM 415 H | X | - | - | - | - |

| Machine compatibiliteit | B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ULM 415 H | X | - | - | - | - |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLT 845-100 H OLD | - | - | - | X | X |
| MLT 845-120 OLD | - | - | - | X | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 737-130 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 741-140 V+ S1 OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | - | - | - | - | X |
| MLTX 845-120 OLD | - | - | - | X | X |
| MLTX 845-120 H OLD | - | - | - | X | X |
| MT 733 Easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 933 Easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1033 easy OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1135 ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1335 ST5 OLD | - | - | - | - | X |
| MT 1440 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1440 A OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1440 HA OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 A OLD | - | - | - | X | X |
| MT 1840 HA OLD | - | - | - | X | X |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes