

Karta danych technicznych :








## Korzyści dla klienta

- Wszechstronna i bardzo wytrzymała łyżka.
- Przeznaczone do wykonywania różnych robót :
  - > Czynności załadunkowe i rozładunkowe
  - > Niwelacja terenu
  - > Zасыpywanie rowów
  - > Chwywanie przedmiotów

## Charakterystyka techniczna

- łyżka 4 w 1 przystosowana do transportu materiałów o gęstości  $\leq 2100 \text{ kg/m}^3 / 131 \text{ lb/ft}^3$ .
- Tylne przykręcane ostrze przeznaczone do niwelacji.
- Na tylnej powierzchni części ruchomej zamontowane szczęki służące do chwytania przedmiotów cylindrycznych, takich jak tyczki, rury, itp.
- Wzmocniona konstrukcja spód, ostrze i boki).







[Zdjęcie 3D u góry tej strony to odniesienie B4x1 340 / 1500 -52707200].

Charakterystyka techniczna		B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Odległość od środka ciężkości (mm)		310	439	364	374	380
Pojemność						
Pojemność (kg)		705	844	1470	1783	1888
Pojemność kopuły (l)		336	402	700	849	899
Pojemność ubitego materiału (l)		263	313	524	628	672
Weight						
Masa całkowita (kg)		341	535	608	682	714
Waga i wymiary						
Wysokość całkowita (mm)		h17 855	899	890	890	890
Długość całkowita (mm)		l1 976	1106	1107	1107	1110
Szerokość (mm)		1525	1525	1950	2300	2450
Parametry robocze						
Wyposażenie maszyny						
Zęby		4	4	5	6	7

Kompatybilność maszyn	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Numer katalogowy	-	52551750	751402	751401	751465
Numer katalogowy TSDL	-	-	-	52000367	52000368
Numer katalogowy - karetki ładowarki burtowej	52707200	52000785	-	-	-
Karetki 4-punktowa	52742064	-	-	-	-
Karetki Euro	52742065	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MLFX 625-75 H	-	-	X	-	-
MLFX 735 T LSU	-	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MT 420 H	-	X	-	-	-
MT 625 H	-	-	X	-	-
MT 625 H Comfort	-	-	X	-	-
MT 625 HA	-	-	X	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 930 H	-	-	X	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1135 75 D	-	-	-	X	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	-	X	X
MT 1440 ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	X	X
MT 1840 HA	-	-	-	X	X
MT 1840 ST5	-	-	-	X	X
MT-X 420 H	-	X	-	-	-
MT-X 733	-	-	-	-	X
MT-X 1033	-	-	-	-	X
MT-X 1440	-	-	-	X	X
MT-X 1440 A	-	-	-	X	X
MT-X 1840	-	-	-	X	X
MT-X 1840 A	-	-	-	X	X
MXT 840 K	-	-	-	-	X
MXT 840 P	-	-	-	-	X
MXT 1740 K	-	-	-	-	X
MXT 1740 P	-	-	-	-	X
RS 4-14	-	X	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-

Kompatybilność maszyn	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
<b>ULM 415 H</b>	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MLTX 845-120 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MLTX 845-120 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 733 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 933 Easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1033 easy <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	-	-	-	-	X
MT 1440 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1440 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1440 HA <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1840 <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1840 A <b>OLD</b>	-	-	-	X	X
MT 1840 HA <b>OLD</b>	-	-	-	X	X

## TABELA SYMBOLI

	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes