Ficha técnica:

BALDE 4 EM 1



Características técnicas

- Balde 4 em 1 adequado ao manuseamento de materiais com densidade ≤ 2100 kg/m³ / 131 lb/ft³.
- Lâmina traseira aparafusada dedicada ao nivelamento.
- Os dentes montados na parte traseira da parte móvel ajudam a manusear objectos cilíndricos como postes, tubos, etc.
- Estrutura reforçada (base, lâmina e lados).

[A foto 3D no topo desta página é a referência B4x1 340 / 1500 -52707200].

Benefícios para o cliente

- Balde versátil e muito robusto.
- Projetado para executar diferentes trabalhos:
 - -> Operações de carga e descarga
 - -> Nivelamento de terreno
 - -> Aterro de valas
 - -> Pinça



Características técnicas B4x1 340 / 1500		CB4x1 400L / 1500		CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450	
Distância ao centro de gravidade (mm) 310		310	439	364	374	380
Capacidade						
Capacidade (kg)		705	844	1470	1783	1888
Capacidade da cúpula (I)		336	402	700	849	899
Capacidade nivelado (I)		263	313	524	628	672
Weight						
Peso (kg)		341	535	608	682	714
Peso e dimensões						
Altura total (mm)	h17	855	899	890	890	890
Comprimento total (mm)	I1	976	1106	1107	1107	1110
Largura (mm)		1525	1525	1950	2300	2450
Parâmetros de trabalho						
Equipamento da máquina		导导	88	88	88	88
Dentes		4	4	5	6	7

Máquina de compatibilidades	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
úmero de referência		52551750	751402	751401	751465
eferência quadro minicarregadora	52707200	52000785			
ngate de 4 pontos	52742064				_
gate do tipo Euro	52742065				_
T 3-14	Х				
CT 3-14 +	X				
T 420-60 H		Х			
LT 625-75 H			Х		
LT 625 e			X		
LT 635-130 PS+ (S1)					Х
LT 635-130 PS+ (S2)					X
ILT 635-140 V+ (S1)					X
ILT 635-140 V+ (S2)					X
ILT 733-115			•		X
ILT 733-115 (S2)			•		X
			•		
LT 733-115 LSU (S1)					X
LT 737-130 PS+ (S1)	•	•	•	•	X
LT 738-130 PS+ (S1)					X
LT 741-130 PS+ (S1)		•	•		X
ILT 741-140 V+ (S1)					X
MLT 742-130 PS+ (S1)		•			X
ILT 742-140 V+ (S1)					Х
ILT 841-145 PS+	•	•	•		X
ILT 850-145 V+					X
ILT 940-140 V+ (S1)	•	•		•	X
LT 940-140 V+ (S2)					Х
LT 1041-145 PS+L	•	•	•		Х
LT-X 625-75 H	-		Х		
ILT-X 735 T LSU		·			Х
ILT-X 737-130 PS+ (S2)					X
ILT-X 738-130 PS+ (S1)	-	•	•		X
ILT-X 841 - 145 PS+	-				Х
ILT-X 850-145 V+	-				Х
ILT-X 1041-145 PS+L	-		-	-	Х
1T 420 H		X			
1T 625 e	-		Χ	•	-
IT 625 H			X		
1T 625 H Comfort			χ		-
IT 625 HA			Х		
IT 730 H			Х		-
T 735 75D ST5				X	Х
T 930 H			Х		
T 930 HA	-		Χ		
IT 935 75D ST5				X	Х
IT 1135 75 D				X	X
IT 1135					Х
T 1135 H 100D				X	X
T 1135 easy ST5					Х
T 1135 H easy ST5					Х
T 1135 HA Easy ST5					X
T 1135 ST5					X
T 1335 75D ST5				Х	X
T 1335 100D ST5				X	X
T 1335 1000 515				X	X
T 1335 T 1335 easy ST5					X X
T 1335 H 75D ST5				X	X
T 1335 H 100D ST5		•	•	X	X
T 1335 H easy ST5					Х
T 1335 HA 75D ST5		•		X	Х
IT 1335 HA 100D ST5				Х	Х
T 1335 HA easy ST5		•	•	•	X
T 1335 ST5					X
NT 1440	-			X	Х

			BALDE 4 EM	T Ollado cili 3 de llove	111b10 dc 2020 10:07 01
Máquina de compatibilidades	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
MT 1440 A	-			Х	Х
MT 1440 A ST5				Х	Х
MT 1440 e	-				Х
MT 1440 easy ST5				Х	Х
MT 1440 HA	-			Х	Х
MT 1440 HA ST5				X	Х
MT 1440 ST5	-			Х	Х
MT 1840				Х	Х
MT 1840 A 100D ST5 S1				Х	Х
MT 1840 A				X	Х
MT 1840 e					X
MT 1840 easy ST5				X	X
MT 1840 HA				X	Х
MT 1840 HA	-			Х	χ
MT 1840 ST5				X	X
MT-X 420 H		Х			
MT-X 735				Х	Х
MT-X 1135				Х	X
MT-X 1440				Х	X
MT-X 1440 A				Х	X
MT-X 1840				Х	X
MT-X 1840 A				Х	X
MXT 840 P					X
MXT 1740 P					X
RS 4-14		X			
ULM 412 H	Х	^			
ULM 412 H	X				
ULM 415 H	X				
ULM 415 H	X				
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD					X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD					X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD					X
_					
MLT 733-115 ST4 OLD					X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD					X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD					X
MLT 840-145 PS+ OLD					X
MLT 845-100 H OLD				Х	Х
MLT 845-120 OLD				Х	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD					X
MLT-X 737-130 PS+ OLD					X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD				-	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD					Х
MLT-X 845-120 OLD				X	Х
MLT-X 845-120 H OLD				X	Х
MT 733 Easy OLD					Х
MT 933 Easy OLD					X
MT 1033 easy OLD					Х
MT-X 733 OLD					Х
MT-X 1033 OLD	-		-		X

TABELA DE SÍMBOLOS					
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes