

Technisches Datenblatt :

BUCKET 4 IN 1



Kundenvorteile

- Vielseitige und sehr robuste Schaufel.
- Zeitsparendes Anbaugerät, es ist ein echtes Schweizer Messer.
- Konzipiert für die Ausführung verschiedener Arbeiten:
 - > Be- und Entladevorgänge
 - > Schieben von Materialien
 - > Einebnen von Böden
 - > Auffüllen von Gräben
 - > Einklemmen von Objekten

Technische Merkmale

- 4 in 1 Schaufel, geeignet für die Handhabung von Materialien mit einer Dichte $\leq 2,1$.
- Rückseitig angeschraubtes Gegenmesser für die Nivellierung.
- Krallen auf der Rückseite des beweglichen Teils helfen bei der Handhabung von zylindrischen Objekten wie Stangen, Rohren usw.
- Verstärkte Struktur (Boden, Messer und Seiten).
- Umkehrbare Zähne.

Technische Merkmale		B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		310	439	364	374	380
Kapazität						
Tragfähigkeit (kg)		705	844	1470	1783	1888
Kuppelkapazität (l)		336	402	700	849	899
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		263	313	524	628	672
Gewicht						
Gewicht (kg)		341	535	608	682	714
Gewicht und Abmessungen						
Gesamthöhe (mm)	h17	855	899	890	890	890
Gesamtlänge (mm)	l1	976	1106	1107	1107	1110
Breite (mm)		1525	1525	1950	2300	2450
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung						
Zähne		4	4	5	6	7

Machines compatibility		B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
Teile-Nummer		-	52551750	751402	751401	751465
Teile-Nummer TSDL		-	-	-	52000367	52000368
Teile-Nummer Geräteträger Kompaktlader		52707200	52000785	-	-	-
4 point Carriage		52742064	-	-	-	-
Euro Carriage		52742065	-	-	-	-
GCT 3-14		X	-	-	-	-
GCT 3-14 +		X	-	-	-	-
MLT 420-60 H		-	X	-	-	-
MLT 625-75 H		-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+		-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+		-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU		-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+		-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+		-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+		-	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+		-	-	-	-	X
MLT 850-145 V+		-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+		-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L		-	-	-	-	X
MLFX 625-75 H		-	-	X	-	-
MLFX 735 T LSU		-	-	-	-	X
MLFX 737-130 PS+		-	-	-	-	X
MLFX 841 - 145 PS+		-	-	-	-	X
MLFX 850-145 V+		-	-	-	-	X
MLFX 1041-145 PS+L		-	-	-	-	X
MT 420 H		-	X	-	-	-
MT 625 e		-	-	X	-	-
MT 625 H		-	-	X	-	-
MT 625 H Comfort		-	-	X	-	-
MT 625 HA		-	-	X	-	-
MT 730 H		-	-	X	-	-
MT 735 75D ST5		-	-	-	X	X
MT 930 H		-	-	X	-	-
MT 930 HA		-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5		-	-	-	X	X
MT 1135 75 D		-	-	-	X	X
MT 1135 H 100D		-	-	-	X	X
MT 1335 75D ST5		-	-	-	X	X
MT 1335 100D ST5		-	-	-	X	X
MT 1335 H 75D ST5		-	-	-	X	X
MT 1335 H 100D ST5		-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5		-	-	-	X	X
MT 1440 easy ST5		-	-	-	X	X
MT 1440 HA ST5		-	-	-	X	X
MT 1440 ST5		-	-	-	X	X
MT 1840 A 100D ST5 S1		-	-	-	X	X
MT 1840 easy ST5		-	-	-	X	X
MT 1840 HA		-	-	-	X	X
MT 1840 ST5		-	-	-	X	X
MTFX 420 H		-	X	-	-	-
MTFX 733		-	-	-	-	X
MTFX 1033		-	-	-	-	X
MTFX 1440		-	-	-	X	X
MTFX 1440 A		-	-	-	X	X
MTFX 1840		-	-	-	X	X
MTFX 1840 A		-	-	-	X	X
MXT 840 K		-	-	-	-	X
MXT 840 P		-	-	-	-	X
MXT 1740 K		-	-	-	-	X
MXT 1740 P		-	-	-	-	X
RS 4-14 Gen: 3		-	X	-	-	-
ULM 412 H		X	-	-	-	-
ULM 412 H		X	-	-	-	-

Machines compatibility	B4x1 340 / 1500	CB4x1 400L / 1500	CB4x1 700L / 1950	CB4x1 850L / 2300	CB4x1 900L / 2450
ULM 415 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 733-115 OLD	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 733-115 ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLT 840-145 PS+ OLD	-	-	-	-	X
MLT 845-100 H OLD	-	-	-	X	X
MLT 845-120 OLD	-	-	-	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	-	-	-	-	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	-	-	-	-	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	-	-	-	-	X
MLTX 840-140 PS+ OLD	-	-	-	-	X
MLTX 845-120 OLD	-	-	-	X	X
MLTX 845-120 H OLD	-	-	-	X	X
MT 733 Easy OLD	-	-	-	-	X
MT 933 Easy OLD	-	-	-	-	X
MT 1033 easy OLD	-	-	-	-	X
MT 1135 OLD	-	-	-	-	X
MT 1135 easy ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1135 ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1335 OLD	-	-	-	-	X
MT 1335 easy ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1335 ST5 OLD	-	-	-	-	X
MT 1440 OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes