Ficha técnica:

CUBO MEZCLADOR DE HORMIGÓN



Características técnicas

- Capacity 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- · Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1,5 m / 5 ft flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

Beneficios para el cliente

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.



			do el 1 de lloviemble de 2025, 15.56 o
Capacidad	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Capacidad (kg)	500	500	750
Weight			
Peso (kg)	770	770	920
Peso y dimensión			
` '	h17 1050	1050	1200
Anchura (mm)	1950	1950	1950
Fondo (mm)	p5 1050	1050	1250
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina	9		
Tubo flexible	Sí	Sí	Sí
Varios			
Caudal de aceite para accesorios (min) (I/min)	70	70	125
Caudal de aceite para accesorios			
(máx.) (I/min)	150	150	240
Compatibilidad de la máquina	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Número de referencia	52728343	-	•
MLT 630-115 (S2)	Х		
MLT 630-115 V (S2)	X		
MLT 630-115 V CP (S2)	X		
MLT 635-130 PS+ (S2)	Х		
MLT 635-140 V+ (S2)	х		-
MLT 730-115 V (S2)	Х		
MLT 730-115 V CP (S2)	Х		
MLT 733-115 (S2)	X		
MLT 738-130 PS+ (S1)	X		
MLT 742-130 PS+ (S1)	X		
MLT 742-140 V+ (S1)	X		
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X		
MT 1135 75 D	X		
MT 1135 H 100D		·	
	X		·
MT 1135 H easy ST5	X	·	•
MT 1135 HA Easy ST5	Х	·	
MT 1135 ST5	X	•	•
MT 1335 75D ST5	X		
MT 1335 100D ST5	X	•	•
MT 1335	X		
MT 1335 H 75D ST5	Х		
MT 1335 H 100D ST5	Х	•	
MT 1335 H easy ST5	Х	•	•
MT 1335 HA 75D ST5	Х	•	
MT 1335 HA 100D ST5	X		
MT 1335 HA easy ST5	X	·	-
MT 1335 ST5	X		
MT 1440 A	X		
MT 1440 A ST5	X		
MT 1440 e	Х		
MT 1440 easy ST5	Х		· ·
MT 1440 HA	Х		
MT 1440 HA ST5	Х		
MT 1440 ST5	X		
MT-X 1440	 X		
MT-X 1440 A	X		·
Número de referencia E-RECO	-	52728342	52728352
MRT 1645 75		X	
MRT 1645 115		X	
MRT 1845 75	· ·	X	
MRT 1845 115		X	
MRT 2145 115		X	
MRT 2260		X	- X
MRT 2260 e		X X	X X
MRT 2545 115		X	V
MRT 2570	•	X	X
MRT 2660	·	X	X
MRT 2660 e		X	X
MRT 3060		X	Х
MRT 3570	•	X	Х
MRT 3570 ES		X	Х
MRT-X 1645	•	Х	•
MRT-X 1845	•	Х	
MRT-X 2145		X	
MRT-X 2260		Х	Х
MRT-X 2545		x	
MRT-X 2570		Х	х
MRT-X 2660		Х	Х
MRT-X 3060		Х	Х
MRT-X 3570		X	Х
MRT-X 3570 ES		X	X

MRT-X 3570 ES

CUBO MEZCLADOR DE HORMIGÓN Creado el 1 de noviembre de 2025, 15:56 UTC

TABLA DE SÍMBOLOS						
X	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico	
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros	





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes