

Ficha técnica :

# CUBO HORMIGONERA






## Características técnicas

- Capacidad 500 L / 18 ft<sup>3</sup> / 750 L / 26 ft<sup>3</sup>.
- Cuchillas mezcladoras de acero resistente a la abrasión.
- Enchufe eléctrico en el cabezal de la pluma.
- Abrebolsas en la tapa.
- Tubo flexible de 1,5 m / 5 pies (estándar) para un mejor control de la descarga.
- Distribución central controlada hidráulicamente, que garantiza la máxima seguridad de los usuarios.

[La imagen en 3D de la parte superior de esta página es la referencia BMC 500 - 52728342].







## Beneficios para el cliente

- Cubo duradero diseñado para un uso intensivo.
- Una mezcla lista para usar en 3 minutos.
- Adaptado a mezclas secas.
- Cuchillas mezcladoras sustituibles para reducir los costes de funcionamiento.

| Capacidad                                       |     | BMC 500   | BMC 500 (b)  | BMC 750   |
|---|-----|---|--|---|
| Capacidad (kg)                                  |     | 500   | 500  | 750   |
| Weight  |     |   |  |   |
| Peso (kg)                                       |     | 770   | 770  | 920   |
| Peso y dimensión                                |     |   |  |   |
| Altura total (mm)                               | h17 | 1050  | 1050   | 1200  |
| Anchura (mm)                                    |     | 1950  | 1950   | 1950  |
| Fondo (mm)                                      | p5  | 1050  | 1050   | 1250  |
| Parámetros de trabajo                           |     |   |  |   |
| Equipamiento de máquina                         |     |  |  |  |
| Tubo flexible                                   |     | Sí  | Sí   | Sí  |
| Vaños   |     |   |  |   |
| Caudal de aceite para accesorios (min) (l/min)  |     | 70  | 70   | 125   |
| Caudal de aceite para accesorios (máx.) (l/min) |     | 150   | 150  | 240   |

| Compatibilidad de la máquina   | BMC 500  | BMC 500 (b) | BMC 750  |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|
| Número de referencia           | 52728343 | -           | -        |
| MLT 630-115 (S2)               | X        | -           | -        |
| MLT 630-115 V (S2)             | X        | -           | -        |
| MLT 630-115 V CP (S2)          | X        | -           | -        |
| MLT 635-130 PS+ (S2)           | X        | -           | -        |
| MLT 635-140 V+ (S2)            | X        | -           | -        |
| MLT 730-115 V (S2)             | X        | -           | -        |
| MLT 730-115 V CP (S2)          | X        | -           | -        |
| MLT 733-115 (S2)               | X        | -           | -        |
| MLT 738-130 PS+ (S1)           | X        | -           | -        |
| MLT 742-130 PS+ (S1)           | X        | -           | -        |
| MLT 742-140 V+ (S1)            | X        | -           | -        |
| MLFX 738-130 PS+ (S1)          | X        | -           | -        |
| MT 1135 75 D                   | X        | -           | -        |
| MT 1135 H 100D                 | X        | -           | -        |
| MT 1335 75D ST5                | X        | -           | -        |
| MT 1335 100D ST5               | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 75D ST5              | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 100D ST5             | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA 75D ST5             | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA 100D ST5            | X        | -           | -        |
| MT 1440 e                      | X        | -           | -        |
| MT 1440 easy ST5               | X        | -           | -        |
| MT 1440 ST5                    | X        | -           | -        |
| MT-X 1440                      | X        | -           | -        |
| MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>  | X        | -           | -        |
| MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b> | X        | -           | -        |
| MT 1135 ST5 <b>OLD</b>         | X        | -           | -        |
| MT 1335 <b>OLD</b>             | X        | -           | -        |
| MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>  | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b> | X        | -           | -        |
| MT 1335 ST5 <b>OLD</b>         | X        | -           | -        |
| MT 1440 A ST4 <b>OLD</b>       | X        | -           | -        |
| MT 1440 A ST5 <b>OLD</b>       | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA ST4 <b>OLD</b>      | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA ST5 <b>OLD</b>      | X        | -           | -        |
| MT-X 1440 A <b>OLD</b>         | X        | -           | -        |
| Número de referencia E-RECO    | -        | 52728342    | 52728352 |
| MRT 1645 75                    | -        | X           | -        |
| MRT 1645 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 1845 75                    | -        | X           | -        |
| MRT 1845 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2145 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2260                       | -        | X           | X        |
| MRT 2260 e                     | -        | X           | X        |
| MRT 2545 115                   | -        | X           | -        |
| MRT 2570                       | -        | X           | X        |
| MRT 2660                       | -        | X           | X        |
| MRT 2660 e                     | -        | X           | X        |
| MRT 3060                       | -        | X           | X        |
| MRT 3570                       | -        | X           | X        |
| MRT 3570 ES                    | -        | X           | X        |
| MRT-X 1645                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 1845                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2145                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2260                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 2545                     | -        | X           | -        |
| MRT-X 2570                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 2660                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3060                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570                     | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570 ES                  | -        | X           | X        |

TABLA DE SÍMBOLOS

|   |                                      |   |  |   |   |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
|  | <p>No se requiere predisposición</p> |  | <p>Línea hidráulica</p>                |  | <p>Retomo al depósito de aceite hidráulico</p>                |
|  | <p>Predisposición eléctrica</p>      |  | <p>Predisposición de la plataforma</p> |  | <p>Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros</p> |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes