


Scheda tecnica :

BENNA MISCELATRICE






Vantaggi per i clienti

- Benna resistente progettata per uso intensivo.
- Una miscela pronta all'uso in 3 minuti.
- Adattato a miscele secche.
- Lame di miscelazione sostituibili per bassi costi di gestione.

Specifiche tecniche

- Capacità 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- Lame miscelatrici in acciaio resistente all'abrasione.
- Spina elettrica sulla testa della braccio.
- Aprisacchi sul coperchio.
- Tubo flessibile da 1,5 m / 5 ft per un miglior controllo dello scaricamento
- Distribuzione centrale controllata idraulicamente per la massima sicurezza.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia BMC 52728342].

Capacità		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Capacità (kg)		500	500	750
Weight				
Peso (kg)		770	770	920
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	1050	1050	1200
Larghezza (mm)		1950	1950	1950
Profondità (mm)	p5	1050	1050	1250
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina				
Tubo flessibile		SI	SI	SI
Varie				
Oil flow rate for attachments (min) (l/min)		70	70	125
Oil flow rate for attachments (max) (l/min)		150	150	240

Compatibilità della macchina	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Codice	52728343	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1440 ST5	X	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-
MT 1840 HA	X	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT-X 1840	X	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-
Codice E-RECO	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X







TABELLA DEI SIMBOLI			
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica
			Ritorno idraulico al serbatoio

TABELLA DEI SIMBOLI

	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri
--	---------------------------	--	-----------------------------	--	--



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes