Scheda tecnica:

BENNA MISCELATRICE



Specifiche tecniche

- Capacità 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- Lame miscelatrici in acciaio resistente all'abrasione.
- Spina elettrica sulla testa della braccio.
- Aprisacchi sul coperchio.
- Tubo flessibile da 1,5 m / 5 ft per un miglior controllo dello scaricamento
- Distribuzione centrale controllata idraulicamente per la massima sicurezza.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia BMC 52728342].

Vantaggi per i clienti

- Benna resistente progettata per uso intensivo.
- Una miscela pronta all'uso in 3 minuti.
- · Adattato a miscele secche.
- Lame di miscelazione sostituibili per bassi costi di gestione.



X X X

Χ

X X

| | | | BENNA MISCELATRIC | ≡ creato il 30 ottobre 2025 15:51 |
|---|-----|---------------|-------------------|--|
| Capacità | | BMC 500 | BMC 500 (b) | BMC 750 |
| Capacità (kg) | | 500 | 500 | 750 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | | 770 | 770 | 920 |
| Peso e dimensioni | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 1050 | 1050 | 1200 |
| Larghezza (mm) | | 1950 | 1950 | 1950 |
| Profondità (mm) | p5 | 1050 | 1050 | 1250 |
| Parametri di funzionamento | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | □ ₩ | 9 8 | |
| Tubo flessibile | | Sì | Sì | Sì |
| /arie | | | | |
| Portata d'olio per gli accessori (min) | | 70 | 70 | 125 |
| (I/min) | | ** | | - |
| Portata d'olio per gli accessori (max) (I/min) | | 150 | 150 | 240 |
| Compatibilità della macchina Codice | | BMC 500 | BMC 500 (b) | BMC 750 |
| MLT 630-115 (S2) | | 52728343 X | | · · |
| MLT 630-115 (S2) | | X X | · | |
| MLT 630-115 V (S2) | | X X | | |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X | | |
| 1LT 635-140 V+ (S2) | | X | | |
| MLT 730-115 V (S2) | | X | | |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | x | | · |
| MLT 733-115 (S2) | | x | | |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | Х | | |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | Χ | | |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X | | |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | X | | |
| MT 1135 75 D | | X | | • |
| MT 1135 H 100D | | X | | |
| MT 1135 H easy ST5 | | X | · | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 | | X | | • |
| MT 1135 ST5 | | X | | • |
| MT 1335 75D ST5 | | Х | | |
| MT 1335 100D ST5 | | X | | • |
| MT 1335 | | X | · | · |
| MT 1335 H 75D ST5 | | X | | · |
| MT 1335 H 100D ST5 MT 1335 H easy ST5 | | X X | | • |
| MT 1335 H easy 515 MT 1335 HA 75D ST5 | | X | | |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | X | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| MT 1335 HA easy ST5 | | X | | |
| MT 1335 ST5 | | x | | |
| /T 1440 A | | X | | |
| MT 1440 A ST5 | | X | | |
| ЛТ 1440 e | | х | | |
| MT 1440 easy ST5 | | x | | |
| MT 1440 HA | | х | | |
| MT 1440 HA ST5 | | Х | | - |
| MT 1440 ST5 | | х | | |
| MT-X 1440 | | х | | • |
| MT-X 1440 A | | Х | | |
| Codice E-RECO | | - | 52728342 | 52728352 |
| MRT 1645 75 | | | Х | |
| MRT 1645 115 | | | X | |
| MRT 1845 75 | | | X | • |
| MRT 1845 115 | | · | X | • |
| IRT 2145 115 | | • | X | · v |
| MRT 2260 MRT 2260 e | | | X Y | X |
| IRT 2545 115 | | | X X | X - |
| 1RT 2570 | | | X X | X |
| MRT 2660 | | | X | X |
| MRT 2660 e | | | X | х Х |
| MRT 3060 | | | X | X |
| MRT 3570 | | | X | X |
| MRT 3570 ES | | | X | x |
| MRT-X 1645 | | | X | |
| MRT-X 1845 | | | Х | |
| MRT-X 2145 | | | x | |
| MRT-X 2260 | | | х | х |
| MOTVOCAC | | | | |

MRT-X 2545 MRT-X 2570

MRT-X 2660 MRT-X 3060 MRT-X 3570

MRT-X 3570 ES

BENNA MISCELATRICE creato il 30 ottobre 2025 15:51 UTC

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|--|---|--|--|
| \times | Nessuna predisposizione richiesta | 88 | Linea idraulica | | Ritorno idraulico al serbatoio | | |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri | | |





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes