技術シート:

CONCRETE MIXING BUCKET



諸元

- Capacity 500 L / 18 ft3 / 750 L / 26 ft3.
- · Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1,5 m / 5 ft flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

お客様のメリット

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.



		CONCRETE MIXING BUCK	注 1 作成 2025年12月15日 21:08 UI
キャパシティー	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
諸元 (kg)	500	500	750
重量			
重量 (kg)	770	770	920
仕様			
全高 (mm) h17	1050	1050	1200
幅 (mm)	1950	1950	1950
深さ (mm) p5	1050	1050	1250
ワーキング パラメーター			
機械設備	98	8 8	9
フレキシブルチューブ	はい	はい	はい
その他	14.01	18.01	18.01
アタッチメントへのオイル流量レート			
最小 (I/min)	70	70	125
アタッチメントへのオイル流量レート	150	150	240
最大 (I/min)			
マシンの互換性	BMC 500	BMC 500 (b) -	BMC 750
参照番号	52728343		· ·
MLT 630-115 (S2)	X	•	•
MLT 630-115 V (S2)	X		•
MLT 630-115 V CP (S2)	X	•	•
MLT 635-130 PS+ (S2)	X		•
MLT 635-140 V+ (S2)	X	•	•
MLT 730-115 V (S2)	X		
MLT 730-115 V CP (S2)	X	•	•
MLT 733-115 (S2)	X		
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	•	
MLT 742-130 PS+ (S1)	X		
MLT 742-140 V+ (S1)	X	•	•
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	Х		
MT 1135 75 D	Х	•	•
MT 1135 H 100D	Х		•
MT 1335 75D ST5	X	•	•
MT 1335 100D ST5	X		•
MT 1335 H 75D ST5	Х	•	•
MT 1335 H 100D ST5	X		•
MT 1335 HA 75D ST5	Х	•	-
MT 1335 HA 100D ST5	X		
MT 1440 A ST5	Х	•	-
MT 1440 e	X	•	
MT 1440 easy ST5	X		•
MT 1440 HA ST5	X		
MT 1440 ST5	X	•	
MT-X 1440	X		•
MT-X 1440 A	X		•
MT 1135 H easy ST5 OLD	X		
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X		
MT 1135 ST5 OLD	X	· .	-
MT 1335 OLD	X		
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	· .	
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X		
MT 1335 ST5 OLD	X		
MT 1440 A OLD	X		
MT 1440 HA OLD	Х		-
参照番号 E-RECO	•	52728342	52728352
MRT 1645 75		Х	
MRT 1645 115	•	Х	
MRT 1845 75		Х	-
MRT 1845 115		Х	
MRT 2145 115		Х	
MRT 2260	-	Х	Х
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115		Х	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660		Х	Х
MRT 2660 e	-	X	Х
MRT 3060		Х	х
MRT 3570		Х	X
MRT 3570 ES		X	Х
MRT-X 1645	-	Х	
MRT-X 1845		X	
MRT-X 2145		x	
MRT-X 2260		Х	х
MRT-X 2545		Х	
		X	х
MRT-X 2570			
	•	X	X
MRT-X 2570			x x
MRT-X 2570 MRT-X 2660		Х	

CONCRETE MIXING BUCKET 作成 2025年12月15日 21:08 UTC

記号の表				
X	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes