Ficha técnica:

## CAÇAMBA MISTURADORA



## Características técnicas

- Capacidade 500 L / 18 ft³ / 750 L / 26 ft³.
- Lâminas misturadoras parafusadas em aço resistente à abrasão.
- Ficha eléctrica na cabeça da lança.
- Tubo flexível de 1,5 m / 5 ft (padrão) para melhor controle de descarga.
- Distribuição central controlada hidraulicamente, que garante a segurança máxima dos usuários.

[A foto 3D no topo desta página é a referência BMC 500 52728342].

## Benefícios para o cliente

- Caçamba robusta projetada para uso intensivo.
- A mistura fica pronta para usar em 3 minutos.
- Adaptado para misturas secas.
- As lâminas de mistura são substituíveis para baixo custo de sua operação.



Capacities			210 220
Capacidade (kg)	BMC 500 500	BMC 500 (b) 500	<b>BMC 750</b> 750
Weight	300	500	750
Peso (kg)	770	770	920
	770	770	920
Weight and dimensions	1050	1050	4000
Altura total (mm) h17		1050	1200
Largura (mm)	1950	1950	1950
Profundidade (mm) p5	1050	1050	1250
Working Parameters			
Equipamento da máquina			<b>9</b>
Tubo flexível	Sim	Sim	Sim
Miscellaneous	J	3	3.III
Taxa de fluxo de óleo para acessórios			
(min) (I/min)	70	70	125
Taxa de fluxo de óleo para acessórios	150	150	240
(máx) (I/min)	150	150	240
Máquina de compatibilidades	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Número de referência	52728343	BMC 500 (b)	BMC /50
MLT 630-115 (S2)	Х	•	•
MLT 630-115 V (S2)	Х		
MLT 630-115 V CP (S2)	X	•	•
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	•	•
MLT 635-140 V+ (S2)	Х	•	
MLT 730-115 V (S2)	Х		-
MLT 730-115 V CP (S2)	Х		-
MLT 733-115 (S2)	х		
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х		
MLT 742-130 PS+ (S1)	Х		
MLT 742-140 V+ (S1)	X		
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X		
MT 1135 75 D	X		
MT 1135 H 100D	X		
MT 1135 H easy ST5	x	·	
	X		
MT 1135 HA Easy ST5			
MT 1135 ST5	X	•	•
MT 1335 75D ST5	Х		·
MT 1335 100D ST5	X	•	•
MT 1335	Х	·	·
MT 1335 H 75D ST5	X	•	•
MT 1335 H 100D ST5	Х	•	
MT 1335 H easy ST5	X	•	
MT 1335 HA 75D ST5	X		•
MT 1335 HA 100D ST5	X		
MT 1335 HA easy ST5	Х		
MT 1335 ST5	Х		-
MT 1440 A	Х		
MT 1440 A ST5	Х		
MT 1440 e	Х		
MT 1440 easy ST5	X		
MT 1440 HA	X	·	
MT 1440 HA ST5	X		
MT 1440 ST5	X		
MT-X 1440	X		
MT-X 1440 A	X		
Número de referência E-RECO		52728342	52728352
MRT 1645 75	<u> </u>	52/28342 X	52/28352
MRT 1645 75 MRT 1645 115			
		X	
MRT 1845 75		X	•
MRT 1845 115		X	•
MRT 2145 115	·	X	-
MRT 2260		X	X
MRT 2260 e		X	Х
MRT 2545 115		X	·
MRT 2570		X	X
MRT 2660		X	Х
MRT 2660 e	•	X	X
MRT 3060		X	X
MRT 3570		X	Х
MRT 3570 ES		X	Х
MRT-X 1645		X	
MRT-X 1845		X	
MRT-X 2145		X	
MRT-X 2260		X	X
MRT-X 2545		X	-
MRT-X 2570		X	X
MRT-X 2660	·	X X	x X
MRT-X 3060 MRT-X 3570		X	X
	•	X	X
MRT-X 3570 ES	•	X	X

CAÇAMBA MISTURADORA Criado em 8 de novembro de 2025 22:44 UTC

TABELA DE SÍMBOLOS						
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório	
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros	





## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France

Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes