

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ






## Технические характеристики

- Емкость 500 / 750 L / 26 ft<sup>3</sup> л.
- Смесительные лопасти из износостойкой стали.
- Электрический разъем на головке штанги.
- Открыватели мешков на крышке.
- Гибкая труба 1,5 м (стандарт) для лучшего контроля разгрузки.
- Центральное распределение контролируется гидравлически, что обеспечивает максимальную безопасность пользователей.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка ВМС 500 - 52728342].

## Потребительские преимущества

- Прочное ведро, рассчитанное на интенсивное использование.
- Смесь, готовая к использованию через 3 минуты.
- Адаптирован для сухих смесей.
- Сменные лопасти для смешивания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.

Грузоподъемность		ВМС 500	ВМС 500 (b)	ВМС 750
Грузоподъемность (kg)		500	500	750
Вес				
Общий вес (kg)		770	770	920
Вес и размеры				
Общая высота (mm)		h17 1050	1050	1200
Ширина (mm)		1950	1950	1950
Глубина (mm)		p5 1050	1050	1250
Рабочие характеристики				
Оборудование машины				
Гибкий шланг		да	да	да
Разное				
Расход масла для навесного оборудования (мин.) (l/min)		70	70	125
Расход масла для навесного оборудования (макс.) (l/min)		150	150	240

Совместимость с машинами	ВМС 500	ВМС 500 (b)	ВМС 750
<b>Артикул</b>	52728343	-	-
MLT 630-115 (S2)	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	X	-	-
MLT 733-115 (S2)	X	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	X	-	-
MLFX 738-130 PS+ (S1)	X	-	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	X	-	-
MT 1440 e	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1135 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
MT 1335 ST5 <b>OLD</b>	X	-	-
<b>Артикул E-RECO</b>	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется predisposedность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая predisposedность		Predisposedение платформы		Predisposedение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта