Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ



Технические характеристики

- Емкость 500 / 750 L / 26 ft³ л.
- Смесительные лопасти из износостойкой стали.
- Электрический разъем на головке штанги.
- Открыватели мешков на крышке.
- Гибкая труба 1,5 м (стандарт) для лучшего контроля разгрузки.
- Центральное распределение контролируется гидравлически, что обеспечивает максимальную безопасность пользователей.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

Потребительские преимущества

- Прочное ведро, рассчитанное на интенсивное использование.
- Смесь, готовая к использованию через Зинуты.
- Адаптирован для сухих смесей.
- Сменные лопасти для смешивания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.



Грузоподъемность	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Грузоподъемность (kg)	500	500	750
Вес	300	300	730
Общий вес (kg)	770	770	920
	770	770	920
Вес и размеры	h17 1050	1050	1200
Общая высота (mm)			
Ширина (mm)	1950	1950	1950
Глубина (mm)	p5 1050	1050	1250
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		→ ♥₩	9 8
Гибкий шланг	да	да	да
Разное	<u></u>	A	A
Расход масла для навесного			
оборудования (мин.) (I/min)	70	70	125
Расход масла для навесного	150	150	240
оборудования (макс.) (I/min)	130	130	240
Совместимость с машинами	BMC 500	DMC 500 /b)	BMC 750
	52728343	BMC 500 (b)	BMC 750
Артикул М.Т. (20.115. (20.)			
MLT 630-115 (S2)	X	•	•
MLT 630-115 V (S2)	X		
MLT 630-115 V CP (S2)	X	·	•
MLT 635-130 PS+ (S2)	X		·
MLT 635-140 V+ (S2)	X		·
MLT 730-115 V (S2)	X		·
MLT 730-115 V CP (S2)	X		•
MLT 733-115 (S2)	Х		
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х		
MLT 742-130 PS+ (S1)	Х		
MLT 742-140 V+ (S1)	X		-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	·	
MT 1135 75 D	Х		
MT 1135 H 100D	Х		
MT 1135 H easy ST5	X		
MT 1135 HA Easy ST5	X		
MT 1135 ST5	X		
MT 1335 75D ST5	X		
MT 1335 100D ST5	X		
MT 1335	X		
MT 1335 H 75D ST5	X		
MT 1335 H 100D ST5	X	·	
MT 1335 H easy ST5	X		
MT 1335 HA 75D ST5	X		
MT 1335 HA 100D ST5	X	·	
MT 1335 HA easy ST5	X	·	•
MT 1335 ST5	X		•
MT 1440 A	X		•
MT 1440 A ST5	X		•
MT 1440 e	X	·	·
MT 1440 easy ST5	X	•	•
MT 1440 HA	X	·	·
MT 1440 HA ST5	X	·	•
MT 1440 ST5	X		
MT-X 1440	Х		
MT-X 1440 A	Х	-	-
Артикул E-RECO	•	52728342	52728352
MRT 1645 75		Х	
MRT 1645 115	·	Х	·
MRT 1845 75		х	
MRT 1845 115		х	
MRT 2145 115		Х	
MRT 2260		X	X
MRT 2260 e		X	X
MRT 2545 115		X	
MRT 2570		X	X
MRT 2660		X	X
MRT 2660 e		X	X
MRT 3060		X	X
MRT 3570	·	x X	x X
	•		
MRT 3570 ES		X	X
MRT-X 1645	•	X	•
MRT-X 1845		X	•
MRT-X 2145	•	X	-
MRT-X 2260		X	Х
MRT-X 2545	•	Х	•
		X	X
MRT-X 2570			
MRT-X 2660	•	x	x
MRT-X 2660 MRT-X 3060	:		
MRT-X 2660		X	X

бетоносмесительный ковш Созданный на 1 ноября 2025 г., 19:20 UTC

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ						
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак	
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров	





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта