


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :






Потребительские преимущества

- Прочное ведро, рассчитанное на интенсивное использование.
- Смесь, готовая к использованию через Зинуты.
- Адаптирован для сухих смесей.
- Сменные лопасти для смешивания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы.

Технические характеристики

- Емкость 500 / 750 L л.
- Смесительные лопасти из износостойкой стали.
- Электрический разъем на головке штанги.
- Открыватели мешков на крышке.
- Гибкая труба 1,5 м (стандарт) для лучшего контроля разгрузки.
- Центральное распределение контролируется гидравлически, что обеспечивает максимальную безопасность пользователей.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

| Грузоподъемность | | ВМС 500 | ВМС 500 (b) | ВМС 750 |
|---|--|---|--|---|
| Грузоподъемность (kg) | | 500 | 500 | 750 |
| Вес | | | | |
| Общий вес (kg) | | 770 | 770 | 920 |
| Вес и размеры | | | | |
| Общая высота (mm) | | h17 1050 | 1050 | 1200 |
| Ширина (mm) | | 1950 | 1950 | 1950 |
| Глубина (mm) | | p5 1050 | 1050 | 1250 |
| Рабочие характеристики | | | | |
| Оборудование машины | |  |  |  |
| Гибкий шланг | | да | да | да |
| Разное | | | | |
| Расход масла для навесного оборудования (мин.) (l/min) | | 70 | 70 | 125 |
| Расход масла для навесного оборудования (макс.) (l/min) | | 150 | 150 | 240 |

| Совместимость с машинами | ВМС 500 | ВМС 500 (b) | ВМС 750 |
|--------------------------------|----------|-------------|----------|
| Артикул | 52728343 | - | - |
| MT 1135 75 D | X | - | - |
| MT 1135 H 100D | X | - | - |
| MT 1335 75D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 100D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 H 75D ST5 | X | - | - |
| MT 1335 H 100D ST5 | X | - | - |
| MT 1440 A ST5 | X | - | - |
| MT 1440 easy ST5 | X | - | - |
| MT 1440 HA ST5 | X | - | - |
| MT 1440 ST5 | X | - | - |
| MT 1840 A 100D ST5 S1 | X | - | - |
| MT 1840 easy ST5 | X | - | - |
| MT 1840 HA | X | - | - |
| MT 1840 ST5 | X | - | - |
| MT-X 1440 | X | - | - |
| MT-X 1440 A | X | - | - |
| MT-X 1840 | X | - | - |
| MT-X 1840 A | X | - | - |
| MT 1135 H easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1135 HA Easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1135 ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1335 OLD | X | - | - |
| MT 1335 H easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1335 HA easy ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1335 ST5 OLD | X | - | - |
| MT 1440 A OLD | X | - | - |
| MT 1440 HA OLD | X | - | - |
| MT 1840 A OLD | X | - | - |
| MT 1840 HA OLD | X | - | - |
| Артикул E-RECO | - | 52728342 | 52728352 |
| MRT 1645 75 | - | X | - |
| MRT 1645 115 | - | X | - |
| MRT 1845 75 | - | X | - |
| MRT 1845 115 | - | X | - |
| MRT 2145 115 | - | X | - |
| MRT 2260 | - | X | X |
| MRT 2260 e | - | X | X |
| MRT 2545 115 | - | X | - |
| MRT 2570 | - | X | X |
| MRT 2660 | - | X | X |
| MRT 2660 e | - | X | X |
| MRT 3060 | - | X | X |
| MRT 3570 | - | X | X |
| MRT 3570 ES | - | X | X |
| MRT-X 1645 | - | X | - |
| MRT-X 1845 | - | X | - |
| MRT-X 2145 | - | X | - |
| MRT-X 2260 | - | X | X |
| MRT-X 2545 | - | X | - |
| MRT-X 2570 | - | X | X |
| MRT-X 2660 | - | X | X |
| MRT-X 3060 | - | X | X |
| MRT-X 3570 | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X | X |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ




| | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|---|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ



Электрическая
предрасположенность



Предрасположение платформы



Предрасположение манипулятора
шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта