


Ficha técnica :

# CONCRETE MIXING BUCKET



## Customer benefits

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.

## Technical characteristics

- Capacity 500 / 750 L.
- Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1.5 m flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

| Capacities            |     | BMC 500                                                                           | BMC 500 (b)                                                                        | BMC 750                                                                             |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | 500                                                                               | 500                                                                                | 750                                                                                 |
| Weight                |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 770                                                                               | 770                                                                                | 920                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 1050                                                                              | 1050                                                                               | 1200                                                                                |
| Width (mm)            |     | 1950                                                                              | 1950                                                                               | 1950                                                                                |
| Depth (mm)            | p5  | 1050                                                                              | 1050                                                                               | 1250                                                                                |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |  |  |  |
| Flexible tube         |     | Si                                                                                | Si                                                                                 | Si                                                                                  |

| Compatibilidad de la máquina         | BMC 500  | BMC 500 (b) | BMC 750  |
|--------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Reference number                     | 52728343 | -           | -        |
| MRT 2545 115                         | -        | X           | -        |
| MT 1135 75 D                         | X        | -           | -        |
| MT 1135 H 100D                       | X        | -           | -        |
| MT 1335 75D ST5                      | X        | -           | -        |
| MT 1335 100D ST5                     | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 75D ST5                    | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 100D ST5                   | X        | -           | -        |
| MT 1440 A ST5                        | X        | -           | -        |
| MT 1440 easy ST5                     | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA ST5                       | X        | -           | -        |
| MT 1840 A 100D ST5 S1                | X        | -           | -        |
| MT 1840 easy ST5                     | X        | -           | -        |
| MT 1840 ST5                          | X        | -           | -        |
| MT-X 1440                            | X        | -           | -        |
| MT-X 1440 A                          | X        | -           | -        |
| MT-X 1840                            | X        | -           | -        |
| MT-X 1840 A                          | X        | -           | -        |
| MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>  | X        | -           | -        |
| MT 1135 HA Easy ST5 <span>OLD</span> | X        | -           | -        |
| MT 1135 ST5 <span>OLD</span>         | X        | -           | -        |
| MT 1335 <span>OLD</span>             | X        | -           | -        |
| MT 1335 H easy ST5 <span>OLD</span>  | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA easy ST5 <span>OLD</span> | X        | -           | -        |
| MT 1335 ST5 <span>OLD</span>         | X        | -           | -        |
| MT 1440 A <span>OLD</span>           | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>          | X        | -           | -        |
| MT 1840 A <span>OLD</span>           | X        | -           | -        |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>          | X        | -           | -        |
| Reference number E-RECO              | -        | 52728342    | 52728352 |
| MRT 1645 75                          | -        | X           | -        |
| MRT 1645 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 1845 75                          | -        | X           | -        |
| MRT 1845 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 2145 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 2260                             | -        | X           | X        |
| MRT 2260 e                           | -        | X           | X        |
| MRT 2545 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 2570                             | -        | X           | X        |
| MRT 2660                             | -        | X           | X        |
| MRT 2660 e                           | -        | X           | X        |
| MRT 3060                             | -        | X           | X        |
| MRT 3570                             | -        | X           | X        |
| MRT 3570 ES                          | -        | X           | X        |
| MRT-X 1645                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 1845                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 2145                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 2260                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 2545                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 2570                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 2660                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 3060                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570 ES                        | -        | X           | X        |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                   |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retomo al depósito de aceite hidráulico                |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes