


Fiche technique :

# CONCRETE MIXING BUCKET



## Customer benefits

- Durable bucket designed for an intensive use.
- A mixture ready to use in 3 minutes.
- Adapted to dry mixtures.
- Replaceable mixing blades for low running costs.

## Technical characteristics

- Capacity 500 / 750 L.
- Mixing blades in abrasion-resistant steel.
- Electric plug on the boom head.
- Bag openers on the cover.
- 1.5 m flexible tube (standard) for better unloading control.
- Central distribution controlled hydraulically, that ensures maximum users safety.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BMC 500 - 52728342].

| Capacities            |     | BMC 500                                                                           | BMC 500 (b)                                                                        | BMC 750                                                                             |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | 500                                                                               | 500                                                                                | 750                                                                                 |
| Weight                |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Overall weight (kg)   |     | 770                                                                               | 770                                                                                | 920                                                                                 |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Overall height (mm)   | h17 | 1050                                                                              | 1050                                                                               | 1200                                                                                |
| Width (mm)            |     | 1950                                                                              | 1950                                                                               | 1950                                                                                |
| Depth (mm)            | p5  | 1050                                                                              | 1050                                                                               | 1250                                                                                |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Machine Equipment     |     |  |  |  |
| Flexible tube         |     | Oui                                                                               | Oui                                                                                | Oui                                                                                 |

| Compatibilité machine                | BMC 500  | BMC 500 (b) | BMC 750  |
|--------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Reference number                     | 52728343 | -           | -        |
| MRT 2545 115                         | -        | X           | -        |
| MT 1135 75 D                         | X        | -           | -        |
| MT 1135 H 100D                       | X        | -           | -        |
| MT 1335 75D ST5                      | X        | -           | -        |
| MT 1335 100D ST5                     | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 75D ST5                    | X        | -           | -        |
| MT 1335 H 100D ST5                   | X        | -           | -        |
| MT 1440 A ST5                        | X        | -           | -        |
| MT 1440 easy ST5                     | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA ST5                       | X        | -           | -        |
| MT 1840 A 100D ST5 S1                | X        | -           | -        |
| MT 1840 easy ST5                     | X        | -           | -        |
| MT 1840 ST5                          | X        | -           | -        |
| MT-X 1440                            | X        | -           | -        |
| MT-X 1440 A                          | X        | -           | -        |
| MT-X 1840                            | X        | -           | -        |
| MT-X 1840 A                          | X        | -           | -        |
| MT 1135 H easy ST5 <span>OLD</span>  | X        | -           | -        |
| MT 1135 HA Easy ST5 <span>OLD</span> | X        | -           | -        |
| MT 1135 ST5 <span>OLD</span>         | X        | -           | -        |
| MT 1335 <span>OLD</span>             | X        | -           | -        |
| MT 1335 H easy ST5 <span>OLD</span>  | X        | -           | -        |
| MT 1335 HA easy ST5 <span>OLD</span> | X        | -           | -        |
| MT 1335 ST5 <span>OLD</span>         | X        | -           | -        |
| MT 1440 A <span>OLD</span>           | X        | -           | -        |
| MT 1440 HA <span>OLD</span>          | X        | -           | -        |
| MT 1840 A <span>OLD</span>           | X        | -           | -        |
| MT 1840 HA <span>OLD</span>          | X        | -           | -        |
| Reference number E-RECO              | -        | 52728342    | 52728352 |
| MRT 1645 75                          | -        | X           | -        |
| MRT 1645 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 1845 75                          | -        | X           | -        |
| MRT 1845 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 2145 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 2260                             | -        | X           | X        |
| MRT 2260 e                           | -        | X           | X        |
| MRT 2545 115                         | -        | X           | -        |
| MRT 2570                             | -        | X           | X        |
| MRT 2660                             | -        | X           | X        |
| MRT 2660 e                           | -        | X           | X        |
| MRT 3060                             | -        | X           | X        |
| MRT 3570                             | -        | X           | X        |
| MRT 3570 ES                          | -        | X           | X        |
| MRT-X 1645                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 1845                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 2145                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 2260                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 2545                           | -        | X           | -        |
| MRT-X 2570                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 2660                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 3060                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570                           | -        | X           | X        |
| MRT-X 3570 ES                        | -        | X           | X        |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                                |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes