

Technische fiche :

BETONMIXBAK



Voordelen voor de klant

- Doeltreffend werktuig ontworpen voor intensief gebruik.
- Mengeling klaar in minder dan 3 minuten.
- Voldoet voor droge mengelingen.
- Verwisselbare mengschoepen voor een economisch gebruik.

Technische kenmerken

- Capaciteit 500 L en 750 L.
- Mengpalen uit anti-abrasief staal.
- Elektrische stekker op de giekkop.
- Zakopeners op het deksel.
- Afvoergoot 1.5 m (standaard) voor een gelijkmatige verdeling.
- Centrale verdeling met hydraulische bediening, voor een maximale veiligheid van de gebruikers.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is BMC 500 52728342].

Hoedanigheid		BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Capaciteit (kg)		500	500	750
Weight				
Gewicht (kg)		770	770	920
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	1050	1050	1200
Breedte (mm)		1950	1950	1950
Diepte (mm)	p5	1050	1050	1250
Operationele parameters				
Machine-apparatuur				
Flexibele buis		Ja	Ja	Ja

Machine compatibiliteit	BMC 500	BMC 500 (b)	BMC 750
Referentienummer	52728343	-	-
MRT 2545 115	-	X	-
MT 1135 75 D	X	-	-
MT 1135 H 100D	X	-	-
MT 1335 75D ST5	X	-	-
MT 1335 100D ST5	X	-	-
MT 1335 H 75D ST5	X	-	-
MT 1335 H 100D ST5	X	-	-
MT 1440 A ST5	X	-	-
MT 1440 easy ST5	X	-	-
MT 1440 HA ST5	X	-	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	X	-	-
MT 1840 easy ST5	X	-	-
MT 1840 ST5	X	-	-
MT-X 1440	X	-	-
MT-X 1440 A	X	-	-
MT-X 1840	X	-	-
MT-X 1840 A	X	-	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1135 ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 OLD	X	-	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	X	-	-
MT 1335 ST5 OLD	X	-	-
MT 1440 A OLD	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	-	-
MT 1840 A OLD	X	-	-
MT 1840 HA OLD	X	-	-
Referentienummer E-RECO	-	52728342	52728352
MRT 1645 75	-	X	-
MRT 1645 115	-	X	-
MRT 1845 75	-	X	-
MRT 1845 115	-	X	-
MRT 2145 115	-	X	-
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	-
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 2660 e	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	-
MRT-X 1845	-	X	-
MRT-X 2145	-	X	-
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	-
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes