Technisches Datenblatt:

BALLENGREIFER -SUPER COMPACT-



Technische Merkmale

- 2x2 Zähne
- Voneinander-unabhängiger-Verschluss
- Fassungsvermögen: 800 kg / 1764 lb
- Hält 1 Rundballen Ø 1,8 m / 6 ft maximal
- Hält 1 Quaderballen 1,2 m / 4 ft hoch.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz PBG 2x2 - 757639].

Kundenvorteile

- Einfach zu verwendendes und langlebiges Anbaugerät
- Sehr kompakter Greifer ideal für das Stapeln unter dem Dach
- Gebogene, geschmiedete Zinken die ein präzises und sauberes Eindringen in Materialien ermöglichen.



	BALLETTERE I EN SOL EN ESTA EL ESTANTON. O MODEL 2020 UN 10. 10 C					
Kapazität		PBG 2x2				
Tragfähigkeit (kg)		800				
Gewicht						
Gewicht (kg)		156				
Gewicht und Reifengröße						
Gesamthöhe (mm)	h17	869				
Gesamtlänge (mm)	I1	922				
Gabeln Länge (mm)	1	335				
Breite (mm)		1090				
Arm Länge (mm)		500				
Arbeitsparameter						
Maschinenausrüstung		尋				
Zinken / Finger		2 / 2				
Öffnung Maximum (mm)		1583				

Maschinenkompatibilitäten	PBG 2x2
Teile-Nummer	757639
MLT 420-60 H	х
MLT 625-75 H	x
MLT 625 e	х
MLT 630-115 (S1)	x
MLT 630-115 (S2)	х
MLT 630-115 V (S1)	x
MLT 630-115 V (S2)	х
MLT 630-115 V CP (S1)	х
MLT 630-115 V CP (S2)	х
MLT 635-130 PS+ (S1)	x
MLT 635-130 PS+ (S2)	х
MLT 635-140 V+ (S1)	x
MLT 635-140 V+ (S2)	х
MLT 730-115 V (S1)	x
MLT 730-115 V (S2)	х
MLT 730-115 V CP (S1)	x
MLT 730-115 V CP (S2)	х
MLT 733-115	x
MLT 733-115 (S2)	х
MLT 733-115 LSU (S1)	x
MLT 737-130 PS+ (S1)	х
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-140 V+ (S1)	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	x
MLT 742-140 V+ (S1)	Х
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 625-75 H	x
MLT-X 735 T LSU	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	x
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X
MLT-X 741 T LSU	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V ST4 (OLD)	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD	Х
MLT 737-13 0 PS+ ST4 (OLD)	X X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)	X X
MLT 840-145 PS+ OLD	X X
MLT 845-100 H (OLD)	X X
MLT 845-120 OLD	X X
MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)	X X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	
MLT-X 845-120 OLD	X X
MLT-X 845-120 OLD	
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X X
WILLY TOHOLIAO LOLD	^

BALLENGREIFER-SUPER COMPACT- Erstellt am 30. Oktober 2025 um 16:48 UTC

TABELLE DER SYMBOLE							
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes