Scheda tecnica:

PINZA PER BALLE (SUPER COMPACT)



Specifiche tecniche

- Capacità: 2100 kg / 4631 lb / 5 balle (altezza 700 mm / 28 in).
- Telaio rinforzato; struttura di presa per condizioni di lavoro difficili.
- 2x 7 denti forgiati, Ø 25 mm / 1 in lunghezza 340 mm / 13 in.
- 3 denti inferiori, Ø 40 mm / 2 in lunghezza 1000 mm / 39 in.
- · Chiusura sincronizzata.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza PBG 2x2 - 757639].

Vantaggi per i clienti

- Alta capacità; potenza per un impilamento intensivo della paglia.
- Cinematica del morsetto laterale: semplificazione dell'impilamento sotto il tetto.
- Buona penetrazione della balla.
- Possibile gestione/rotazione di una sola balla.
- Denti inferiori pieghevoli; completa apertura per una maggiore sicurezza di viaggio.



| Capacità | | PBG 2x2 |
|----------------------------|-----|---------------------------------------|
| Capacità (kg) | | 800 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 156 |
| Peso e dimensioni | | |
| Altezza (mm) | h17 | 869 |
| Lunghezza totale (mm) | I1 | 922 |
| Lunghezza forche (mm) | 1 | 335 |
| Larghezza (mm) | | 1090 |
| Lunghezza braccio (mm) | | 500 |
| Parametri di funzionamento | | |
| Equipaggiamento macchina | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Denti / Dita | | 2/2 |
| Apertura massima (mm) | | 1583 |

| Compatibilità della macchina | PBG 2x2 |
|------------------------------|---------|
| Codice | 757639 |
| | |
| MLT 420-60 H | X |
| ALT 625-75 H | X |
| MLT 625 e | X |
| MLT 630-115 (S1) | Х |
| MLT 630-115 (S2) | Х |
| MLT 630-115 V (S1) | Х |
| MLT 630-115 V (S2) | Х |
| MLT 630-115 V CP (S1) | Х |
| MLT 630-115 V CP (S2) | χ |
| ILT 635-130 PS+ (S1) | χ |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | X |
| ILT 635-140 V+ (S1) | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | X |
| ILT 730-115 V (S1) | |
| | X |
| ILT 730-115 V (S2) | Х |
| ILT 730-115 V CP (S1) | Х |
| ILT 730-115 V CP (S2) | Х |
| ILT 733-115 | X |
| MLT 733-115 (S2) | Х |
| /ILT 733-115 LSU (S1) | Х |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | χ |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | Х |
| MLT 741-140 V+ (S1) | Х |
| ILT 742-130 PS+ (S1) | X |
| ILT 742-140 V+ (S1) | X |
| | x |
| MLT 841-145 PS+ | |
| ILT 940-140 V+ (S1) | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | X |
| /ILT 1041-145 PS+L | Х |
| NLT-X 625-75 H | Х |
| ILT-X 735 T LSU | Х |
| NLT-X 737-130 PS+ (S2) | Х |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | Х |
| NLT-X 741 T LSU | X |
| NLT-X 841 - 145 PS+ | χ |
| MLT-X 1041-145 PS+L | Х |
| MLT 630-105 ST4 (OLD) | Х |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | X |
| ILT 630-105 V ST4 OLD | |
| | X |
| MIT 635-130 PS+ ST4 OLD | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | Х |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | Х |
| ILT 730-115 V ST4 OLD | Х |
| ILT 733-115 LSU ST4 OLD | Х |
| ILT 733-115 ST4 OLD | Х |
| LT 737-130 PS+ ST4 OLD | Х |
| LT 741-140 V+ ST4 OLD | Х |
| LT 840-145 PS+ OLD | X |
| LT 845-100 H OLD | Х |
| LT 845-120 OLD | X |
| LT 940-140 V+ ST4 OLD | Х |
| LT 1040-145 PS+ L OLD | X X |
| | |
| ILFX 737-130 PS+ OLD | X |
| ILT-X 741-140 V+ S1 OLD | Х |
| NLT-X 840-140 PS+ OLD | Х |
| NLT-X 845-120 OLD | Х |
| ALT-X 845-120 H OLD | Х |
| NLT-X 1040-140 PS+ L OLD | χ |

PINZA PER BALLE (SUPER COMPACT) creato il 8 novembre 2025 21:09 UTC

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| X | Nessuna predisposizione richiesta | 88 | Linea idraulica | | Ritomo idraulico al serbatoio | | | |
| | Predisposizione elettrica | | Predisposizione piattaforma | | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri | | | |





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes