技術シート:

BALE CLAMP SUPER COMPACT



お客様のメリット

- Easy to use and durable attachment
- Very compact clamp ideal for under roof stacking
- Rounded teeth in wrought iron that offer an accurate and clean penetration on materials.

諸元

- 2x2 teeth
- Non-synchronized closure
- Capacity: 800 kg / 1764 lb
- Handles 1 round bale Ø 1,8 m / 6 ft maximum
- Handles 1 rectangular bale 1,2 m / 4 ft high.

[The 3D picture at the top of this page is the reference PBG 2x2 - 757639].



| キャパシティー | | PBG 2x2 |
|--------------|-----|---------|
| 諸元 (kg) | | 800 |
| 重量 | | |
| 重量 (kg) | | 156 |
| 仕様 | | |
| 全高 (mm) | h17 | 869 |
| 全長 (mm) | I1 | 922 |
| フォーク長 (mm) | 1 | 335 |
| 幅 (mm) | | 1090 |
| アーム長 (mm) | | 500 |
| ワーキング パラメーター | | |
| 機械設備 | | |
| 歯 / 爪 | | 2/2 |
| 最大開口 (mm) | | 1583 |

| マシンの互換性 | PBG 2x2 |
|--|---------|
| 参照番号 | 757639 |
| MLT 420-60 H | X |
| MLT 625-75 H | Х |
| MLT 625 e | Х |
| MLT 630-115 (S2) | Х |
| MLT 630-115 V (S2) | x |
| MLT 630-115 V CP (S2) | Х |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | Х |
| MLT 635-140 V+ (S2) | x |
| MLT 730-115 V (S2) | x |
| MLT 730-115 V CP (S2) | x |
| MLT 733-115 (S2) | X. |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | х- |
| MLT 742-140 V+ (S1) | х |
| MLT 841-145 PS+ | х- |
| MLT 940-140 V+ (S2) | X |
| MLT 1041-145 PS+L | Х |
| MLT-X 625-75 H | Х |
| MLT-X 735 T LSU | х |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | х |
| MLT-X 741 T LSU | X |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | X |
| MLT-X 1041-145 PS+L | х |
| MLT 630-105 ST4 OLD | х |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | Х |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | Х |
| MLT 630-115 (S1) OLD | Х |
| MLT 630-115 V (S1) OLD | X |
| MLT 630-115 V CP (S1) OLD | Х |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | Х |
| MLT 635-130 PS+ (S1) OLD | Х |
| MLT 635-140 V+ (S1) OLD | x |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | Х |
| MLT 730-115 V (S1) OLD | Х |
| MLT 730-115 V CP (S1) OLD | Х |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | Х |
| MLT 733-115 OLD | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) OLD | Х |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) OLD | X X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | |
| MLT 741-130 PS+ (S1) OLD | X X |
| MLT 741-140 V+ (S1) OLD MLT 741-140 V+ ST4 OLD | |
| MLT 840-145 PS+ OLD | X X |
| MLT 845-100 H OLD | |
| MLT 845-100 H OLD | X X |
| MLT 940-140 V+ (S1) OLD | X X |
| MLT 940-140 V+ (S1) OLD | х Х |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | X X |
| MLT: 737-130 PS+ OLD | X X |
| MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD | X X |
| MLT-X 7-37-1-30 PS+ (S2) OLD MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | х Х |
| MLT-X 741-140 VF 31 OLD | X X |
| MLT-X 845-120 OLD | X X |
| MLT-X 845-120 H OLD | X X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | X X |
| MENT TO THE TOTAL OLD | ^ |

BALE CLAMP SUPER COMPACT 作成 2025年7月31日 22:05 UTC

| 記号の表 | | | | |
|------|--------|----|------------|-------------------------|
| × | 前処理が不要 | 88 | 油圧ライン | タンクへの油圧リターン |
| | 電気要素 | | プラットフォーム要素 | タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素 |





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes