

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ **SUPER COMPACT**




Потребительские преимущества

- Простое в использовании и долговечное навесное оборудование.
- Очень компактный захват – идеально подходит для штабелирования под крышей.
- Закругленные зубья из кованого железа точно и чисто погружаются в материалы.







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PVBG 2x2 - 757639].

Технические характеристики

- 2 x 2 зуба.
- Несинхронизированное закрытие.
- Грузоподъемность: 800 кг.
- Захват одного круглого тюка диаметром не более 1,8 м.
- Захват одного прямоугольного тюка высотой 1,2 м.

Грузоподъемность		PBG 2x2	
Грузоподъемность (kg)			800
Вес			
Общий вес (kg)			156
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17		869
Общая длина (mm)	l1		922
Длина вил (mm)	l		335
Ширина (mm)			1090
Длина плеча (mm)			500
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Зубья / Пальцы			2 / 2
Максимальное раскрытие (mm)			1583

Совместимость с машинами		PBG 2x2	
Артикул			757639
MLT 420-60 H			X
MLT 625-75 H			X
MLT 630-115			X
MLT 630-115 V			X
MLT 630-115 V CP			X
MLT 635-130 PS+			X
MLT 635-140 V+			X
MLT 730-115 V			X
MLT 730-115 V CP			X
MLT 733-115 LSU			X
MLT 737-130 PS+			X
MLT 741-130 PS+			X
MLT 741-140 V+			X
MLT 841-145 PS+			X
MLT 940-140 V+			X
MLT 1041-145 PS+L			X
MLFX 625-75 H			X
MLFX 735 T LSU			X
MLFX 737-130 PS+			X
MLFX 741 T LSU			X
MLFX 841 - 145 PS+			X
MLFX 1041-145 PS+L			X
MLT 630-105 ST4 OLD			X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD			X
MLT 630-105 V ST4 OLD			X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD			X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD			X
MLT 730-115 V ST4 OLD			X
MLT 733-115 OLD			X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD			X
MLT 733-115 ST4 OLD			X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD			X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 840-145 PS+ OLD			X
MLT 845-100 H OLD			X
MLT 845-120 OLD			X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 1040-145 PS+ L OLD			X
MLFX 737-130 PS+ OLD			X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD			X
MLFX 840-140 PS+ OLD			X
MLFX 845-120 OLD			X
MLFX 845-120 H OLD			X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD			X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта