Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ SUPER COMPACT



Технические характеристики

- 2 x 2 зуба.
- Несинхронизированное закрытие.
- Грузоподъемность: 800 кг.
- Захват одного круглого тюка диаметром не более 1,8 м.
- Захват одного прямоугольного тюка высотой 1,2 м.

Потребительские преимущества

- Простое в использовании и долговечное навесное оборудование.
- Очень компактный захват идеально подходит для штабелирования под крышей.
- Закругленные зубья из кованого железа точно и чисто погружаются в материалы.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка PBG 2x2 - 757639].



		3. Kill I AM 10. Kob 201 2 K 2011 A 2 1 000 A 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Грузоподъемность		PBG 2x2
Грузоподъемность (kg)		800
Bec		
Общий вес (kg)		156
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	869
Общая длина (mm)	I1	922
Длина вил (mm)	1	335
Ширина (mm)		1090
Длина плеча (mm)		500
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Зубья / Пальцы		2/2
Максимальное раскрытие (mm)		1583

Совместимость с машинами	PBG 2x2
Артикул	757639
MLT 420-60 H	Х
MLT 625-75 H	Х
MLT 625 e	Х
MLT 630-115 (S1)	Х
MLT 630-115 (S2)	X
MLT 630-115 V (S1)	Х
MLT 630-115 V (S2)	Х
MLT 630-115 V CP (S1)	Х
MLT 630-115 V CP (S2)	Х
MLT 635-130 PS+ (S1)	Х
MLT 635-130 PS+ (S2)	Х
MLT 635-140 V+ (S1)	Х
MLT 635-140 V+ (S2)	X
MLT 730-115 V (S1)	Х
MLT 730-115 V (S2)	Х
MLT 730-115 V CP (S1)	Х
MLT 730-115 V CP (S2)	Х
MLT 733-115	Х
MLT 733-115 (S2)	Х
MLT 733-115 LSU (S1)	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-140 V+ (S1)	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	Х
MLT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 625-75 H	X
MLT-X 735 T LSU	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X
MLT-X 741 T LSU	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD	Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 840-145 PS+ OLD	Х
MLT 845-100 H OLD	Х
MLT 845-120 OLD	Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х
MLFX 845-120 OLD	Х
MLT-X 845-120 H OLD	Х
MLT-X 040-120 IT OLD	X
MELY 1040 140 101 E OED	Λ

захват для тюков **super compact** Созданный на 8 ноября 2025 г., 20:55 UTC

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта