

Technische fiche :

SUPER COMPACTE BALENKLEM



Voordelen voor de klant

- Gemakkelijk te gebruiken en duurzaam accessoire.
- Zeer compacte klem.
- Ideaal voor het stapelen onder een dak.
- Afgeronde, gesmede ijzeren tanden zorgen ervoor dat u precies en proper in de materie kan doordringen.

Technische kenmerken

- 2x2 tanden.
- Niet-gesynchroniseerde sluitbeweging.
- Capaciteit : 800 kg.
- Om 1 ronde baal te verhandelen - Ø 1,8 m maximum.
- Om 1 rechthoekige baal te verhandelen - 1,2 m hoogte.

Hoedanigheid		PBG 2x2
Capaciteit (kg)		800
Weight		
Gewicht (kg)		156
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	869
Totale lengte (mm)	l1	922
Lengte vorken (mm)	l	335
Breedte (mm)		1090
Lengte armen (mm)		500
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		
Tanden / Vingers		2 / 2
Opening maximum (mm)		1583

Machine compatibiliteit	PBG 2x2
Referentienummer	757639
MLT 420-60 H	X
MLT 625-75 H	X
MLT 630-115	X
MLT 630-115 V	X
MLT 630-115 V CP	X
MLT 635-130 PS+	X
MLT 635-140 V+	X
MLT 730-115 V	X
MLT 730-115 V CP	X
MLT 733-115 LSU	X
MLT 737-130 PS+	X
MLT 741-130 PS+	X
MLT 741-140 V+	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLTX 625-75 H	X
MLTX 735 T LSU	X
MLTX 737-130 PS+	X
MLTX 741 T LSU	X
MLTX 841 - 145 PS+	X
MLTX 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	X
MLT 733-115 OLD	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 845-100 H OLD	X
MLT 845-120 OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLTX 737-130 PS+ OLD	X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD	X
MLTX 840-140 PS+ OLD	X
MLTX 845-120 OLD	X
MLTX 845-120 H OLD	X
MLTX 1040-140 PS+ L OLD	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes