Technisches Datenblatt:

BALE CLAMP CLASSIC



Technische Merkmale

- 2x4 oder 2x3 Zähne.
- · Synchronisiertes Schließen.
- Hervorragende Hubkraft von 1000 oder 1200 kg bei 800 mm.
- Hält 1 Rundballen Ø 1,8 m max. für den 2x4 und Ø 1,5 bis 2 m für den 2x3.
- Hält 2 Quaderballen von max. 0,8 m Höhe pro Ballen.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CLBR 2x3 - 52001013].

Kundenvorteile

- Einfache Anwendung und effiziente Befestigung.
- Greift gleichzeitig 1 Rundballen oder 2 Quaderballen.
- Gebogene, geschmiedete Zinken die ein präzises und sauberes Eindringen in das Material ermöglichen.
- Optional: 2 untere Zähne (680 mm, Ø 35 mm), die eine perfekte Stabilität bei der Handhabung von Quaderballen gewährleisten.



Kapazität		CLBR 2x3	PBG 2x4		
Tragfähigkeit (kg)		1200	1800		
Gewicht					
Gewicht (kg)		235	235		
Gewicht und Abmessungen					
Gesamthöhe (mm)	h17	1382	1381 1031		
Gesamtlänge (mm)	I1	1082			
Gabeln Länge (mm)	I	335	335		
Breite (mm)		1090	1090		
Arm Länge (mm)		700	600		
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		台台			
Zähne / Finger		2 / 3	2 / 4		
Öffnung Minimum (mm)		186	112		
Öffnung Maximum (mm)		1960	1770		
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	335	350		


Machines compatibility	0100.00	PP0.0.4
Machines compatibility	CLBR 2x3	PBG 2x4
Teile-Nummer	52001013	757612
ALT950	Х	Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5	Х	Х
MLT 420-60 H	Х	X
MLT 625-75 H	Х	X
MLT 625 e	Х	X
MLT 630-115 (S1)	Х	X
MLT 630-115 (S2)	X	X
MLT 630-115 V (S1)	Х	Х
MLT 630-115 V (S2)	Х	X
MLT 630-115 V CP (S1)	χ	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2) MLT 730-115 V CP (S1)	X X	X X
MLT 730-115 V CP (S2)	X	X
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)	Х	Х
MLT 733-115 LSU (S1)	Х	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)	Х	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	Х	X
MLT 741-140 V+ (S1)	Х	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	Х
MLT 742-140 V+ (S1)	Х	Х
MLT 841-145 PS+	Х	Х
MLT 850-145 V+	χ	Х
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	Х
MLT-X 625-75 H	X	X
MLT-X 732	X	X
MLT-X 735 T LSU	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)		
	X -	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 741 T LSU	X	Х
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X
MLT-X 850-145 V+	Х	X
MLT-X 961-160 V+ L	Х	X
MLT-X 1041-145 PS+L	Х	X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	Х
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	Х	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	Х	Х
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х	Х
MLT 733-115 ST4 OLD	Х	X
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 840-145 PS+ (OLD)	X	X
MLT 845-100 H OLD	X	X
MLT 845-100 H OLD		
	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X
MLT 961-145 V+ L OLD	Х	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х	Х


BALE CLAMP CLASSIC Erstellt am 30. Oktober 2025 um 09:19 UTC

Machines compatibility	CLBR 2x3	PBG 2x4
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	Х
MLT-X 845-120 OLD	X	Х
MLT-X 845-120 H OLD	X	Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X	X

I	TABELLE DER SYMBOLE						
	X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank	
		Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer	

Bale clamp classic - Maßzeichnung









Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)