Scheda tecnica:

PINZA PER BALLE CLASSIC



Specifiche tecniche

- Denti 2x3 o 2x4.
- Chiusura sincronizzata.
- Eccellente capacità di sollevamento di 1000 kg / 2205 lb o 1200 kg / 2646 lb a 800 mm / 31 lb.
- Gestisce 1 balla rotonda con un Ø massimo di 1,8 m / 6 ft per il 2x4 e da 1,5 m / 5 ft a 2 m / 7 ft per il 2x3.
- Gestisce 2 balle rettangolari con un'altezza massima di 0,8 m / 3 ft ciascuna.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza CLBR 2x3 - 52001013].

Vantaggi per i clienti

- Accessorio facile da usare ed efficiente.
- Gestisce 1 balla rotonda o fino a 2 balle rettangolari.
- Manipolazione di una balla rotonda o fino a 2 balle rettangolari.
- Denti arrotondati in ferro battuto per una penetrazione precisa e pulita nel materiale.
- Opzionale: 2 denti inferiori (680 mm / 27 in, Ø35 mm / 1 in) che garantiscono una un'eccellente stabilità durante la movimentazione di balle rettangolari



Capacità		CLBR 2x3	PBG 2x4
Capacità (kg)		1200	1800
Weight			
Peso (kg)		235	235
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	1382	1381
Lunghezza totale (mm)	I1	1082	1031
Lunghezza forche (mm)	- 1	335	335
Larghezza (mm)		1090	1090
Lunghezza braccio (mm)		700	600
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			88
Denti / Dita		2 / 3	2 / 4
Apertura minima (mm)		186	112
Apertura massima (mm)		1960	1770
Apertura minima delle forche (mm)	b5	335	350


Compatibilità della macchina	CLBR 2x3	PBG 2x4	
Codice	52001013	757612	
ALT950	X	X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X	
MLT 420-60 H	X	Х	
MLT 625-75 H	X	Х	
MLT 625 e	X	Х	
MLT 630-115 (S1)	Х	X	
MLT 630-115 (S2)	X	X	
MLT 630-115 V (S1)	X	X	
MLT 630-115 V (S2)	X	X	
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X	
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X	
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X	
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	X	
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X	
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X	
MLT 730-115 V (S1)	X	X	
MLT 730-115 V (S2)	X	X	
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X	
MLT 730-115 V CP (S2)	Х	х	
MLT 733-115	X	X	
MLT 733-115 (S2)	X	X	
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X	
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	Х	
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X	
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	Х	
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X	
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	Х	
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X	
MLT 841-145 PS+	X	X	
MLT 850-145 V+	X	X	
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X	
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X	
MLT 961-160 V+ L	Х	X	
MLT 1041-145 PS+L	Х	X	
MLT-X 625-75 H	X	X	
MLT-X 732	X	X	
MLT-X 735 T LSU	X	X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT-X 741 T LSU	X	X	
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	
MLT-X 850-145 V+	Х	Х	
MLT-X 961-160 V+ L	X	X	
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X	
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X		
	X	X X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD MLT 730-115 V ST4 OLD	X		
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	x x	X X	
MLT 733-115 LSU S14 OLD	X X	X X	
MLT 733-113 S14 OLD	X X	X X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X X	X X	
MLT 840-145 PS+ OLD	X X	x X	
	X X	X X	
MLT 845-100 H OLD			
MLT 845-120 OLD MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X	
	X	X	
MLT 1040 145 PC L OLD	X	X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	X X	
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	X	


PINZA PER BALLE CLASSIC creato il 15 dicembre 2025 15:42 UTC

Compatibilità della macchina	CLBR 2x3	PBG 2x4
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	Х	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	X
MLT-X 845-120 OLD	X	X
MLT-X 845-120 H OLD	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	Χ	Х

E	TABELLA DEI SIMBOLI							
	X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio		
		Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		

Pinza per balle classic - Disegno quotato









Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes