Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ -CLASSIC-



Технические характеристики

- 2 х 4 или 2 х 3 зуба.
- Синхронизированное закрытие.
- Большая грузоподъемность 1000 kg / 2205 lb кг или 1200 кг при ширине 800 мм.
- Захват одного круглого тюка диаметром не более 1,8м (для модели с 2 x 4 зубьями) или диаметром от 1,5 m / 5 ftм до 2м (для модели с 2 x 3 зубьми).
- Захват двух прямоугольных тюков высотой не более 0,8 м каждый.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка CLBR 2x3 - 52001013].

Потребительские преимущества

- Легкое в использовании и эффективное навесное оборудование.
- Позволяет совершать манипуляции с одним круглым или двумя прямоугольными тюками одновременно.
- Закругленные зубья из кованого железа точно погружаются в материалы.
- Опция: две нижних пики (длина 680 мм, диаметр 35 мм) обеспечивают стабильность при работе с прямоугольными тюками.



Грузоподъемность		CLBR 2x3	PBG 2x4		
Грузоподъемность (kg)		1200	1800		
Bec					
Общий вес (kg)		235	235		
Вес и размеры					
Общая высота (mm)	h17	1382	1381		
Общая длина (mm)	I1	1082	1031		
Длина вил (mm)	1	335	335		
Ширина (mm)		1090	1090		
Длина плеча (mm)		700	600		
Рабочие характеристики					
Оборудование машины			~		
Зубья / Пальцы		2 / 3	2 / 4		
Минимальное раскрытие (mm)		186	112		
Максимальное раскрытие (mm)		1960	1770		
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	335	350		


Совместимость с машинами	CLBR 2x3	PBG 2x4
Артикул	52001013	757612
ALT950	X	737012 X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	X
MLT 625 e	X	X
MLT 630-115 (S1)	X	X
MLT 630-115 (S2)	X	X
MLT 630-115 V (S1)	X	X
MLT 630-115 V (S2)	X	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	x X
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	Х
MLT 730-115 V (S2)	X	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	Х	X
MLT 733-115	Х	X
MLT 733-115 (S2)	Х	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	Х	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х	Х
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	Х	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	Х	Х
MLT 742-140 V+ (S1)	Х	Х
MLT 841-145 PS+	Х	X
MLT 850-145 V+	χ	Х
MLT 940-140 V+ (S1)	Х	Х
MLT 940-140 V+ (S2)	X	Х
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLT-X 625-75 H	Х	X
MLT-X 732	X	X
MLT-X 735 T LSU	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 741 T LSU	X	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X
MLT-X 850-145 V+	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X X	X X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		
MLT 630-105 V ST4 OLD MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X
	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	Х
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х	Х
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	Х	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	Х	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X	X
MLT 845-100 H OLD	X	Х
MLT 845-120 OLD	Х	Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Х	Х
MLT 961-145 V+ L OLD	Х	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х	Х
_		


захват для тюков **-classic-** Созданный на 15 декабря 2025 г., 20:51 UTC

Совместимость с машинами	CLBR 2x3	PBG 2x4
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х	Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	Х	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х	Х
MLT-X 845-120 OLD	X	Х
MLT-X 845-120 H OLD	X	Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X	Х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ						
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак	
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров	

Захват для тюков -Classic- - габаритный чертеж









Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта