

Ficha técnica :

# PINCA CLASSICA PARA FARDOS



## Benefícios para o cliente

- Acessório fácil de usar e eficiente.
- Trabalha com 1 fardo redondo ou 2 fardos retangulares ao mesmo tempo.
- Dentes arredondados em ferro forjado que oferecem uma penetração precisa e limpa nos materiais.
- Opcional : 2 dentes inferiores (680 mm / 27 in, Ø 35 mm / 1 in) que garantem uma estabilidade perfeita no manuseio de fardos retangulares.

## Características técnicas

- Dentes 2x4 ou 2x3.
- Fechamento sincronizado.
- Excelente capacidade de elevação de 1000 kg / 2205 lb ou 1200 kg / 2646 lb a 800 mm / 31 lb.
- Trabalha com 1 fardo redondo & nbsp; Ø 1,8 m / 6 ft máx. para 2x4 e Ø 1,5 m / 5 ft a 2 m / 7 ft para 2x3.
- Trabalha com 2 fardos retangulares de no máximo 0,8 m / 3 ft de altura por fardo.

[A foto 3D no topo desta página é a referência CLBR 2x3 - 52001013].

Capacities		CLBR 2x3	PBG 2x4
Capacidade (kg)		1200	1800
Weight			
Peso (kg)		235	235
Weight and dimensions			
Altura total (mm)	h17	1382	1381
Comprimento total (mm)	l1	1082	1031
Comprimento dos garfos (mm)	l	335	335
Largura (mm)		1090	1090
Comprimento do braço (mm)		700	600
Working Parameters			
Equipamento da máquina			
Dentes / Dedos		2 / 3	2 / 4
Abertura mínima (mm)		186	112
Abertura máxima (mm)		1960	1770
Afastamento mínimo do garfo (mm)	b5	335	350

Máquina de compatibilidades	CLBR 2x3	PBG 2x4
Número de referência	52001013	757612
ALT950	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	X
MLT 630-115	X	X
MLT 630-115 V	X	X
MLT 630-115 V CP	X	X
MLT 635-130 PS+	X	X
MLT 635-140 V+	X	X
MLT 730-115 V	X	X
MLT 730-115 V CP	X	X
MLT 733-115 LSU	X	X
MLT 737-130 PS+	X	X
MLT 741-130 PS+	X	X
MLT 741-140 V+	X	X
MLT 841-145 PS+	X	X
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 940-140 V+	X	X
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLFX 625-75 H	X	X
MLFX 732	X	X
MLFX 735 T LSU	X	X
MLFX 737-130 PS+	X	X
MLFX 741 T LSU	X	X
MLFX 841 - 145 PS+	X	X
MLFX 850-145 V+	X	X
MLFX 961-160 V+ L	X	X
MLFX 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X	X
MLFX 845-120 <b>OLD</b>	X	X
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	X	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório

	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros
--	-------------------------	--	-----------------------------	--	--

## Pinça clássica para fardos - Esquemas dimensionais





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes