Technisches Datenblatt:

## **BALLENGREIFER-INTENSIV-**



### **Technische Merkmale**

- Geschmiedete 2x4 Zinken.
- · Synchronisiertes Schließen.
- Impressive Hubkapazität von 1800 kg / 3969 lb.
- Hält 1 oder 2 Rundballen: 1,80 m maximal.
- Hält 2 Quaderballen: 1,2 m / 4 ft hoch.
- Hält 3 Quaderballen: je 0,8 m / 3 ft hoch.
- Optional: 2 untere Zinken 680 mm / 27 in Ø 35 mm / 1 in Ref. 790521 - Ersatzteilset.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz P2BG 2x4 - 790518].

## Kundenvorteile

- Einfache und saubere Handhabung.
- Zeitsparendes und wettbewerbsfähiges Anbaugerät.
- Handelt gleichzeitig 2 Rundballen oder 3 Quaderballen.
- Perfekte Stabilität bei der Handhabung von Quaderballen mit optionalen unteren Spießen.





Kapazität		P2BG 2x4	Untere Zinken
Tragfähigkeit (kg)		1800	
Gewicht			
Gewicht (kg)		283	35
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	1776	
Gesamtlänge (mm)	I1	1047	680
Breite (mm)		1090	
Arm Länge (mm)		600	<u> </u>
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		<b>\beta\beta</b>	
Zinken / Finger		2 / 4	2
Öffnung Minimum (mm)		150	·
Öffnung Maximum (mm)		1770	•

Maschinenkompatibilitäten	P2BG 2x4	Untere Zinken
eile-Nummer	790518	790521
ALT950	Х	Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	Х
MLT 630-115 (S1)	Х	Х
MLT 630-115 (S2)	Х	•
MLT 630-115 V (S1)	X	Х
ИLT 630-115 V (S2)	X	
MLT 630-115 V CP (S1)	X	Х
MLT 630-115 V CP (S2)	X	
MLT 635-130 PS+ (S1)	Х	
/ILT 635-130 PS+ (S2)	X	
MLT 635-140 V+ (S1)	X	
MLT 635-140 V+ (S2)	X	
MLT 730-115 V (S1)	Х	Х
MLT 730-115 V (S2)	Х	
MLT 730-115 V CP (S1)	X	Х
MLT 730-115 V CP (S2)	Х	
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)	X	
ILT 733-115 LSU (S1)	X	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	· ·
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	
MLT 742-140 V+ (S1)	X	
MLT 841-145 PS+	X	X
MLT 850-145 V+	X	X
ILT 937-115 (S1)	X	
MLT 940-140 V+ (S2)	X	
ILT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	x
NLT-X 732	X	X
MLT-X 735 T LSU (70 MM)	X	X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	·
MLT-X 741 T LSU	X	·
ILT-X 841 - 145 PS+	X	Х
ILT-X 850-145 V+	X	X
ILT-X 961-160 V+ L	X	Х
ILT-X 1041-145 PS+L	Х	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X	Х
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X	Х
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х	Х
ILT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X
ILT 635-140 V+ ST4 OLD	Х	
ILT 730-115 V CP ST4 OLD	Х	X
LT 730-115 V ST4 OLD	Х	X
ILT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X	X
LT 733-115 ST4 OLD	X	X
LT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X	X
LT 741-140 V+ ST4 OLD	Х	Х
LT 840-145 PS+ OLD	X	Х
LT 940-140 V+ ST4 OLD	Х	Х
LT 961-145 V+ L OLD	Х	Х
LT 1040-145 PS+ L OLD	X	X
LT-X 737-130 PS+ OLD	X	
LT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X
ILT-X 741-140 V+ 31 OLD	X	X
LTX 961-145 V+ L OLD	X	X
	X X	
MLT-X 1035 LT LSU OLD	X	X

TABELLE DER SYMBOLE								
X	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			

# Ballengreifer -Intensiv- - Maßzeichnung









#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes