

Scheda tecnica :

# **PINZA PER BALLE FASCIATE**




## **Specifiche tecniche**

- Denti forgiati arrotondati 2x4.
- Chiusura sincronizzata.
- Impressionante capacità di sollevamento fino a 1800 kg / 3969 lb.
- Gestisce 1 o 2 balle rotonde: massimo 1,80 m.
- Impugnatura 2 balle rettangolari: altezza massima di 1,2 m / 4 ft.
- Gestisce 3 balle rettangolari: alte 0,8 m / 3 ft ciascuna.
- Opzionale: 2 denti inferiori 680 mm / 27 in Ø35 mm / 1 in (ref 790521 - kit parti di ricambio).

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza P2BG 2x4 - 790518].







## **Vantaggi per i clienti**

- Gestione facile e pulita.
- Risparmio di tempo e accessorio competitivo.
- Gestisce 2 balle rotonde o 3 balle rettangolari contemporaneamente.
- Stabilità perfetta durante la movimentazione di balle quadrate con denti inferiori opzionali.



Capacità		Lower Tines	P2B6 2x4
Capacità (kg)		-	1800
Weight			
Peso (kg)		35	283
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	-	1776
Lunghezza totale (mm)	l1	680	1047
Larghezza (mm)		-	1090
Lunghezza braccio (mm)		-	600
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina		-	
Denti / Dita		2	2 / 4
Apertura minima (mm)		-	150
Apertura massima (mm)		-	1770

Compatibilità della macchina		Lower Tines	P2B6 2x4
Codice		790521	790518
ALT950		X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	X
MLT 630-115 (S1)		X	X
MLT 630-115 (S2)		-	X
MLT 630-115 V (S1)		X	X
MLT 630-115 V (S2)		-	X
MLT 630-115 V CP (S1)		X	X
MLT 630-115 V CP (S2)		-	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)		-	X
MLT 635-140 V+ (S1)		-	X
MLT 635-140 V+ (S2)		-	X
MLT 730-115 V (S1)		X	X
MLT 730-115 V (S2)		-	X
MLT 730-115 V CP (S1)		X	X
MLT 730-115 V CP (S2)		-	X
MLT 733-115		X	X
MLT 733-115 (S2)		-	X
MLT 733-115 LSU (S1)		X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X	X
MLT 741-140 V+ (S1)		X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		-	X
MLT 742-140 V+ (S1)		-	X
MLT 841-145 PS+		X	X
MLT 850-145 V+		X	X
MLT 937-115 (S1)		-	X
MLT 940-140 V+ (S2)		-	X
MLT 961-160 V+ L		X	X
MLT 1041-145 PS+L		X	X
MLFX 732		X	X
MLFX 735 T LSU		X	X
MLFX 735 T LSU (70 KW)		X	X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		-	X
MLFX 741 T LSU		-	X
MLFX 841 - 145 PS+		X	X
MLFX 850-145 V+		X	X
MLFX 961-160 V+ L		X	X
MLFX 1041-145 PS+L		X	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		-	X
MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b>		X	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	X
MLFX 1035 LT LSU <b>OLD</b>		X	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri

Pinza per balle fasciate - Disegno quotato





 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes