Scheda tecnica:

## PINZA PER BALLE FASCIATE



### Specifiche tecniche

- Denti forgiati arrotondati 2x4.
- Chiusura sincronizzata.
- Impressionante capacità di sollevamento fino a 1800 kg / 3969 lb.
- · Gestisce 1 o 2 balle rotonde: massimo 1,80 m.
- Impugnatura 2 balle rettangolari: altezza massima di 1,2 m / 4 ft.
- Gestisce 3 balle rettangolari: alte 0,8 m / 3 ft ciascuna.
- Opzionale: 2 denti inferiori 680 mm / 27 in Ø35 mm / 1 in (ref 790521 kit parti di ricambio).

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza P2BG 2x4 - 790518].

### Vantaggi per i clienti

- Gestione facile e pulita.
- Risparmio di tempo e accessorio competitivo.
- Gestisce 2 balle rotonde o 3 balle rettangolari contemporaneamente.
- Stabilità perfetta durante la movimentazione di balle quadrate con denti inferiori opzionali.





Capacità		Lower Tines	P2BG 2x4		
Capacità (kg)			1800		
Weight					
Peso (kg)		35	283		
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17		1776		
Lunghezza totale (mm)	I1	680	1047		
Larghezza (mm)			1090		
Lunghezza braccio (mm)		•	600		
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina			<b></b>		
Denti / Dita		2	2 / 4		
Apertura minima (mm)		·	150		
Apertura massima (mm)			1770		

Compatibilità della macchina	Lower Tines	P2BG 2x4
Codice	790521	790518
ALT950	X	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X
MLT 630-115 (S1)	X	X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S1)	X	X
MLT 630-115 V (S2)	·	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X	Х
MLT 630-115 V CP (S2)	•	X
MLT 635-130 PS+ (S1)		Х
MLT 635-130 PS+ (S2)	•	Х
MLT 635-140 V+ (S1)	•	Х
MLT 635-140 V+ (S2)	•	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2)		Х
MLT 730-115 V CP (S1)	X	Х
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	Х	X
MLT 738-130 PS+ (S1)		Х
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+	X	X
MLT 850-145 V+	X	X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLT-X 732		X
MLT-X 732 T LSU	x x	X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	•	X
MLT-X 741 T LSU		X
MLT-X 841 - 145 PS+	Х	X
MLT-X 850-145 V+	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	Х	X
MLT-X 1041-145 PS+L	Х	X
MLT 630-105 ST4 OLD	Х	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	Х	Х
/ILT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	Х	Х
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	Х	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X	X
NLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X	Х
ILT 840-145 PS+ OLD	Х	Х
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	Х	Х
ILT 961-145 V+ L OLD	Х	X
ILT 1040-145 PS+ L OLD	X	X
ILT-X 737-130 PS+ OLD		X
ILT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X
	X	
MLT-X 1035 LT LSU OLD	Х	Х

TABELLA DEI SIMBOLI							
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio		
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri		

# Pinza per balle fasciate - Disegno quotato









#### Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

> Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65 www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes