Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ -INTENSIVE-



Технические характеристики

- Закругленные кованые зубья 2 х 4.
- Синхронизированное закрытие.
- Высокая грузоподъемность 1800 кг.
- Захват одного или двух круглых тюков диаметром не более 1,80 м.
- Захват двух прямоугольных тюков высотой 1,2 м.
- Захват трех прямоугольных тюков высотой 0,8 м каждый.
- Опция: 2 нижние пики длиной 680мм, диаметром 35 мм, артикул 790521 заказ через отдел запасных частей.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка P2BG 2x4 - 790518].

Потребительские преимущества

- Легкий и чистый захват тюков.
- Экономия времени и конкурентоспособное навесное оборудование.
- Захват обрабатывает два круглых или три прямоугольных тюка одновременно.
- Идеальная стабильность при работе с квадратными тюками с опциональными нижними пиками.





Грузоподъемность		P2BG 2x4	Нижние зубья
Грузоподъемность (kg)		1800	·
Bec			
Общий вес (kg)		283	35
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	1776	
Общая длина (mm)	l1	1047	680
Ширина (mm)		1090	•
Длина плеча (mm)		600	
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		\beta\beta	
Зубья / Пальцы		2 / 4	2
Минимальное раскрытие (mm)		150	
Максимальное раскрытие (mm)		1770	

Совместимость с машинами	P2BG 2x4	Нижние зубья
Артикул ALT950	790518	790521 X
	X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	X
MLT 630-115 (S1)	X	Х
MLT 630-115 (S2)	X	
MLT 630-115 V (S1)	Х	X
MLT 630-115 V (S2)	Х	
MLT 630-115 V CP (S1)	Х	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X	·
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	•
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	
MLT 635-140 V+ (S1)	X	•
MLT 635-140 V+ (S2)	X	•
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2)	X	
MLT 730-115 V CP (S1)	X	Х
MLT 730-115 V CP (S2)	X	
MLT 733-115	Х	Х
MLT 733-115 (S2)	Х	
MLT 733-115 LSU (S1)	Х	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	Х	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х	
MLT 741-130 PS+ (S1)	Х	Х
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	
MLT 742-140 V+ (S1)	X	·
MLT 841-145 PS+	X	Х
MLT 850-145 V+	X	Х
MLT 937-115 (S1)	X	
MLT 940-140 V+ (S2)	X	
MLT 961-160 V+ L	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLT-X 732	X	X
MLT-X 735 T LSU	X	X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X	
MLT-X 741 T LSU	X	
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X
MLT-X 850-145 V+		
	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	Х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	Х
MLT 730-115 V ST4 OLD	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х	Х
MLT 733-115 ST4 OLD	X	Х
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	Х	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X
ILT 840-145 PS+ OLD	Х	X
ILT 940-140 V+ ST4 OLD	X	X
ILT 961-145 V+ L OLD	Х	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X	X
//LT-X 737-130 PS+ OLD	Х	
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	Х	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	Х
MLT-X 961-145 V+ L (OLD)	X	X
MLT-X 1035 LT LSU OLD	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак			
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров			

Захват для тюков -Intensive- - габаритный чертеж









Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта