Scheda tecnica:

PINZA PER BALLE FASCIATE



Specifiche tecniche

- Snodi con perni anti-usura autolubrificanti per maggior longevità.
- Eccellente capacità di sollevamento fino a 1000 kg / 2205 lb.
- Telaio monoblocco saldato.
- CLBW: manico avvolgi balla con Ø da 0,85 m / 3 ft 1,45 m / 5 ft.
- PBE: manico avvolgi balla con Ø da 1 m / 3 ft a 1,7 m / 6 ft.

Vantaggi per i clienti

- Attacco facile da usare e competitivo.
- Il potente cilindro a doppio effetto consente la movimentazione di balle molto pesanti.
- Pinza arrotondata e articolata progettata per adattarsi alla forma di ogni balla.
- Struttura tubolare liscia ed arrotondata per evitare danni alla pellicola.



Capacità		CLBW 800	CLBW 1500
Capacità (kg)		800	1500
Weight			
Peso (kg)		227	251
Peso e dimensioni			
Altezza (mm)	h17	810	810
Lunghezza totale (mm)	I1	1386	1490
Larghezza (mm)		1587	1587
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina		\beta\beta	\\$ \\$
Apertura minima (mm)		249	510
Apertura massima (mm)		1503	1846
Diametro max 1 balla fasciata (mm)		1450	1700
Diametro min 1 balla fasciata (mm)		850	1000


Compatibilità della macchina	CLBW 800	CLBW 1500
Codice	52000813	52001012
ALT950		Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 420-60 H	X	X
MLT 625-75 H	X	Х
MLT 625 e	X	Х
MLT 630-115 (S1)	X	Х
MLT 630-115 (S2)	X	Х
MLT 630-115 V (S1)	X	Х
MLT 630-115 V (S2)	Х	Х
MLT 630-115 V CP (S1)	X	Х
MLT 630-115 V CP (S2)	Х	Х
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	Х
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	Х
MLT 635-140 V+ (S1)	X	X
MLT 635-140 V+ (S2)	X	X
MLT 730-115 V (S1)	X	X
MLT 730-115 V (S2)	X	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X	X
MLT 730-115 V CP (S2)	X	X
MLT 733-115	X	X
MLT 733-115 (S2)	X	X
MLT 733-115 (S2) MLT 733-115 LSU (S1)	X	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	X	X
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 742-140 V+ (S1)	X	X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S1)	X	X
MLT 940-140 V+ (S2)	X	X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L	X	X
MLT-X 625-75 H	X	X
MLT-X 732	X	X
MLT-X 735 T LSU	X	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	X X	X
MLT-X 741 T LSU		X
MLT-X 841 - 145 PS+	·	X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L	·	
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X X
MLT 630-105 ST4 (OLD)	X	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		
MLT 630-105 V ST4 OLD	x x	X X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		
	X	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X
MLT 733-115 ST4 OLD MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X
	X	X X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD MLT 840-145 PS+ OLD	Х	
		X
MLT 845-100 H OLD		X
MLT 845-120 OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	Χ	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	-	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х	Х
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	Х	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	•	X
MLT-X 845-120 OLD		X


PINZA PER BALLE FASCIATE creato il 15 dicembre 2025 13:27 UTC

Compatibilità della macchina	CLBW 800	CLBW 1500
MLT-X 845-120 H OLD	•	Х
MLT-X 961-145 V+ L OLD		Х
MLT-X 1035 LT LSU OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritomo idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			

Pinza per balle fasciate - Disegno quotato









Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes