Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

ЗАХВАТ ДЛЯ УПАКОВАННЫХ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ



Технические характеристики

- Самосмазывающиеся противоизносные втулки для долгого срока службы навесного оборудования.
- Высокая грузоподъемность: от 800 до 1000 кг.
- Сварное моноблочное шасси.
- CLBW 800: подходит для упакованных тюков диаметром от 0,85 до 1,45 м.
- CLBW 1500: подходит для упакованных тюков диаметром от 1 до 1,7 м.

Потребительские преимущества

- Простое в использовании и конкурентоспособное навесное оборудование.
- Мощный цилиндр двойного действия позволяет работать с очень тяжелыми тюками.
- Закругленный шарнирно-сочлененный захват спроектирован так, чтобы подходить по форме к любому тюку.
- Гладкая конструкция позволяет избежать разрыва упаковочной пленки.



Грузоподъемность		CLBW 800	CLBW 1500
Грузоподъемность (kg)		800	1500
Bec			
Общий вес (kg)		227	251
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17	810	810
Общая длина (mm)	I1	1386	1490
Ширина (mm)		1587	1587
Рабочие характеристики			
Оборудование машины		 	\beta\beta
Минимальное раскрытие (mm)		249	510
Максимальное раскрытие (mm)		1503	1846
Макс. диаметр (1 упакованный тюк) (mm)		1450	1700
Мин. диаметр (1 упакованный тюк) (mm)		850	1000


Совместимость с машинами	CLBW 800	CLBW 1500
Артикул	52000813	52001012
ALT950	•	Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5	·	X
MLT 420-60 H	X	X
ИLT 625-75 H	X	X
MLT 625 e	X	Х
MLT 630-115 (S1)	Х	Х
MLT 630-115 (S2)	X	X
MLT 630-115 V (S1)	X	Х
MLT 630-115 V (S2)	X	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X	Х
MLT 635-140 V+ (S1)	Х	X
ILT 635-140 V+ (S2)	X	Х
ILT 730-115 V (S1)	Х	X
ILT 730-115 V (S2)	Х	Х
LT 730-115 V CP (S1)	X	Х
ILT 730-115 V CP (S2)	X	Х
ILT 733-115	Х	X
ILT 733-115 (S2)	X	X
MLT 733-115 LSU (S1)	X	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)	X	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	X	X
MLT 741-140 V+ (S1)	Х	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	X	X
/ILT 742-140 V+ (S1)	X	X
/ILT 841-145 PS+	•	Х
ИLT 850-145 V+		Х
ИLT 937-115 (S1)	X	Х
/ILT 940-140 V+ (S1)	X	X
/ILT 940-140 V+ (S2)	Х	X
MLT 961-160 V+ L		Х
MLT 1041-145 PS+L	X	X
/LT-X 625-75 H	X	Х
/LT-X 732	X	X
MLT-X 735 T LSU	X	
		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	Х	X
/ILT-X 738-130 PS+ (S1)	X	X
MLT-X 741 T LSU	•	Х
MLT-X 841 - 145 PS+	·	Х
NLT-X 850-145 V+	•	Х
ILT-X 961-160 V+ L		Х
ILT-X 1041-145 PS+L	Х	Х
ILT 630-105 ST4 OLD	Х	Х
ILT 630-105 V CP ST4 OLD	X	X
ILT 630-105 V ST4 OLD	X	Х
ILT 635-140 V+ ST4 OLD	X	X
LT 730-115 V CP ST4 (OLD)	X	X
ILT 733-115 LSU ST4 OLD	Х	Х
LT 733-115 ST4 OLD	X	Х
ILT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	Х
LT 741-140 V+ ST4 OLD	X	Χ
LT 840-145 PS+ OLD		X
ILT 845-100 H OLD		Х
MLT 845-120 OLD		Х
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD		X X
1LI-V 141-140 A+ 21 OFD	X	X


захват для упакованных квадратных тюков Созданный на 30 ноября 2025 г., 5:25 UTC

Совместимость с машинами	CLBW 800	CLBW 1500
MLT-X 845-120 OLD		X
MLT-X 845-120 H OLD		X
MLT-X 961-145 V+ L OLD		X
MLT-X 1035 LT LSU OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD		X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ							
×	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак		
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров		

Захват для упакованных квадратных тюков - габаритный чертеж









Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта