

Scheda tecnica :

# WRAPPED BALE CLAMP



## Customer benefits

- Easy to use and competitive attachment.
- Powerful double effect cylinder allows the manipulation of very heavy bales.
- Rounded and articulated clamp designed to fit the shape of every bale.
- Smooth structure that avoids any perforation of plastic film.

## Technical characteristics

- Self-lubricated anti-wear ring that improves the longevity of the attachment.
- Excellent lifting capacity from 800 kg up to 1000 kg.
- Welded monobloc chassis.
- CLBW 800 : handles wrapped bale with Ø from 0.85 m to 1.45 m.
- CLBW 1500 : handles wrapped bale with Ø from 1 m to 1.7 m.

**MANITOU GROUP ATTACHMENTS**

| Capacities                       |     | CLBW 800                                                                          | CLBW 1500                                                                           |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)                    |     | 800                                                                               | 1500                                                                                |
| Weight                           |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall weight (kg)              |     | 227                                                                               | 251                                                                                 |
| Weight and dimensions            |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Overall height (mm)              | h17 | 810                                                                               | 810                                                                                 |
| Overall length (mm)              | l1  | 1386                                                                              | 1490                                                                                |
| Width (mm)                       |     | 1587                                                                              | 1587                                                                                |
| Working Parameters               |     |                                                                                   |                                                                                     |
| Machine Equipment                |     |  |  |
| Opening minimum (mm)             |     | 249                                                                               | 510                                                                                 |
| Opening maximum (mm)             |     | 1503                                                                              | 1846                                                                                |
| 1 Wrapped bale max diameter (mm) |     | 1450                                                                              | 1700                                                                                |
| 1 Wrapped bale min diameter (mm) |     | 850                                                                               | 1000                                                                                |

| Compatibilità della macchina          | CLBW 800 | CLBW 1500 |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Reference number                      | 52000813 | 52001012  |
| ALT950                                | -        | X         |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5                | -        | X         |
| MLT 420-60 H                          | X        | X         |
| MLT 625-75 H                          | X        | X         |
| MLT 630-115                           | X        | X         |
| MLT 630-115 V                         | X        | X         |
| MLT 630-115 V CP                      | X        | X         |
| MLT 635-130 PS+                       | X        | X         |
| MLT 635-140 V+                        | X        | X         |
| MLT 730-115 V                         | X        | X         |
| MLT 730-115 V CP                      | X        | X         |
| MLT 733-115 LSU                       | X        | X         |
| MLT 737-130 PS+                       | X        | X         |
| MLT 741-130 PS+                       | X        | X         |
| MLT 741-140 V+                        | X        | X         |
| MLT 841-145 PS+                       | -        | X         |
| MLT 850-145 V+                        | -        | X         |
| MLT 940-140 V+                        | X        | X         |
| MLT 961-160 V+ L                      | -        | X         |
| MLT 1041-145 PS+L                     | X        | X         |
| MLFX 625-75 H                         | X        | X         |
| MLFX 732                              | X        | X         |
| MLFX 735 T LSU                        | X        | X         |
| MLFX 737-130 PS+                      | X        | X         |
| MLFX 741 T LSU                        | -        | X         |
| MLFX 841 - 145 PS+                    | -        | X         |
| MLFX 850-145 V+                       | -        | X         |
| MLFX 961-160 V+ L                     | -        | X         |
| MLFX 1035 LT LSU                      | -        | X         |
| MLFX 1041-145 PS+L                    | X        | X         |
| MLT 630-105 ST4 <span>OLD</span>      | X        | X         |
| MLT 630-105 V CP ST4 <span>OLD</span> | X        | X         |
| MLT 630-105 V ST4 <span>OLD</span>    | X        | X         |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X        | X         |
| MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span> | X        | X         |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>          | X        | X         |
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>  | X        | X         |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>      | X        | X         |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | X        | X         |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X        | X         |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>      | -        | X         |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>        | -        | X         |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>          | -        | X         |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X        | X         |
| MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>   | -        | X         |
| MLFX 737-130 PS+ <span>OLD</span>     | X        | X         |
| MLFX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>   | X        | X         |
| MLFX 840-140 PS+ <span>OLD</span>     | -        | X         |
| MLFX 845-120 <span>OLD</span>         | -        | X         |
| MLFX 845-120 H <span>OLD</span>       | -        | X         |
| MLFX 961-145 V+ L <span>OLD</span>    | -        | X         |
| MLFX 1040-140 PS+ L <span>OLD</span>  | -        | X         |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |

Wrapped Bale Clamp - Disegno quotato





**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes