

Technisches Datenblatt :

MIXED BALE CLAMP



Technische Merkmale

- 2 x 3 Zähne.
- Umschaltung von einem synchronisierten auf einen unsynchronisierten Verschluss.
- Sehr gute Hubkraft bis zu 800 kg.
- Hält rund gewickelte Ballen: Ø von 1 m bis 1,60 m.
- Handhabt Rundballen mit Ø von 0,9 m bis 1,80 m.
- Handhabt 2 Quaderballen: je 1,2 m hoch.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz MBC 2x3 - 790506].

Kundenvorteile

- <
 - Vielseitig: 2 in 1 Anbaugerät.
 - Greift sowohl Quader- und Rundballen als auch gewickelte Ballen.
- <<
 - Einfach zu bedienen: von einem Anbaugerät zum anderen in weniger als 3 Minuten.
- <<
 - Handelt bis zu 2 Ballen.
- <
 - Innovativ: einfach anzuschließen (kein Werkzeug, keine Demontage).

| | | |
|---|-----|---------|
| Kapazität | | MBC 2x3 |
| Tragfähigkeit (kg) | | 800 |
| Gewicht | | |
| Gewicht (kg) | | 290 |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1084 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 1454 |
| Breite über den Gabeln (mm) | b5 | 375 |
| Breite (mm) | | 1196 |
| Arbeitsparameter | | |
| Maschinenausstattung | | |
| Zähne / Finger | | 2 / 3 |
| Öffnung Minimum (mm) | | 420 |
| Öffnung Maximum (mm) | | 1570 |
| Machines compatibility | | MBC 2x3 |
| Teile-Nummer | | 790506 |
| ALT950 | | X |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5 | | X |
| MLT 625-75 H | | X |
| MLT 625 e | | X |
| MLT 630-115 (S1) | | X |
| MLT 630-115 (S2) | | X |
| MLT 630-115 V (S1) | | X |
| MLT 630-115 V (S2) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S1) | | X |
| MLT 630-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 730-115 V (S1) | | X |
| MLT 730-115 V (S2) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S1) | | X |
| MLT 730-115 V CP (S2) | | X |
| MLT 733-115 | | X |
| MLT 733-115 (S2) | | X |
| MLT 733-115 LSU (S1) | | X |
| MLT 737-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 741-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 741-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 841-145 PS+ | | X |
| MLT 940-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT 1041-145 PS+L | | X |
| MLTX 625-75 H | | X |
| MLTX 732 | | X |
| MLTX 735 T LSU | | X |
| MLTX 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLTX 741 T LSU | | X |
| MLTX 841 - 145 PS+ | | X |
| MLTX 961-160 V+ L | | X |
| MLTX 1041-145 PS+L | | X |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X |
| MLT 635-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X |
| MLT 733-115 LSU ST4 OLD | | X |
| MLT 733-115 ST4 OLD | | X |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X |
| MLT 845-100 H OLD | | X |
| MLT 845-120 OLD | | X |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X |
| MLT 961-145 V+ L OLD | | X |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X |
| MLTX 737-130 PS+ OLD | | X |
| MLTX 737-130 PS+ (S2) OLD | | X |
| MLTX 741-140 V+ S1 OLD | | X |
| MLTX 840-140 PS+ OLD | | X |
| MLTX 845-120 OLD | | X |
| MLTX 845-120 H OLD | | X |

| | | |
|---|--|---------|
| Machines compatibility | | MBC 2x3 |
| MLT-X 961-145 V+ L <small>OLD</small> | | X |
| MLT-X 1040-140 PS+ L <small>OLD</small> | | X |

TABELLE DER SYMBOLE

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | Keine Vorbereitung erforderlich | | Hydraulikleitung | | Rückführleitung zum Hydrauliköltank |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Headquarters

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes