Ficha técnica:

PINZA PARA BALAS MIXTAS



Características técnicas

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg / 1764 lb.
- Handles round wrapped bales: Ø from 1 m / 3 ft to 1,60 m / 5 ft.
- Handles round bales with Ø from 0,9 m / 3 ft to 1,80 m / 6 ft.
- Handles 2 rectangular bales: 1,2 m / 4 ft high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

Beneficios para el cliente

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).



Capacidad		MBC 2x3
Capacidad (kg)		800
Weight		
Peso (kg)		290
Peso y dimensión		
Altura total (mm)	h17	1084
Longitud total (mm)	I1	1454
Anchura sobre horquillas (mm)	b5	375
Anchura (mm)		1196
Parámetros de trabajo		
Equipamiento de máquina		₽₽
Dientes / Dedos		2 / 3
Apertura mínima (mm)		420
Apertura máxima (mm)		1570

Apertura maxima (mm)	15/0
Compatibilidad de la máquina	MBC 2x3
Número de referencia	790506
ALT950	Х
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X
MLT 625-75 H	X
MLT 625 e	X
MLT 630-115 (S1)	X
MLT 630-115 (S2) MLT 630-115 V (S1)	X X
MLT 630-115 V (S2)	X
MLT 630-115 V CP (S1)	X
MLT 630-115 V CP (S2)	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	X
MLT 635-140 V+ (S1)	Х
MLT 635-140 V+ (S2)	Х
MLT 730-115 V (S1)	X
MLT 730-115 V (S2)	Х
MLT 730-115 V CP (S1)	Х
MLT 730-115 V CP (S2)	X
MLT 733-115	X
MLT 733-115 (S2)	Х
MLT 733-115 LSU (S1)	Х
MLT 737-130 PS+ (S1)	Х
MLT 738-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-140 V+ (S1)	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	Х
MLT 742-140 V+ (S1)	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+ (S1) MLT 940-140 V+ (S2)	X X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 625-75 H	X
MLT-X 732	X
MLT-X 735 T LSU	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	Х
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	Х
MLT-X 741 T LSU	Х
MLT-X 841 - 145 PS+	Х
MLT-X 961-160 V+ L	Х
MLT-X 1041-145 PS+L	Х
MLT 630-105 ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	Х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	Х
MLT 730-115 V ST4 OLD	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)	
MLT 840-145 PS+ OLD	X X
MLT 845-100 H (OLD)	X
MLT 845-120 (OLD)	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 961-145 V+ L OLD	Х
MLT 1040-145 PS+ L OLD	Х
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 845-120 OLD	Х
MLT-X 845-120 H OLD	Х

PINZA PARA BALAS MIXTAS Creado el 1 de noviembre de 2025, 1:06 UTC

Compatibilidad de la máquina	MBC 2x3
MLT-X 961-145 V+ L OLD	х
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	х

TABLA DE SÍMBOLOS							
×	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico		
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros		





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes