

Ficha técnica :

# **PINZA PARA BALAS MIXTAS**




## **Características técnicas**

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg / 1764 lb.
- Handles round wrapped bales: Ø from 1 m / 3 ft to 1,60 m / 5 ft.
- Handles round bales with Ø from 0,9 m / 3 ft to 1,80 m / 6 ft.
- Handles 2 rectangular bales: 1,2 m / 4 ft high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

## **Beneficios para el cliente**

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).

| Capacidad                     |     | MBC 2x3   |
|-------------------------------|-----|---|
| Capacidad (kg)                |     | 800   |
| Weight                        |     |   |
| Peso (kg)                     |     | 290   |
| Peso y dimensión              |     |   |
| Altura total (mm)             | h17 | 1084  |
| Longitud total (mm)           | l1  | 1454  |
| Anchura sobre horquillas (mm) | b5  | 375   |
| Anchura (mm)                  |     | 1196  |
| Parámetros de trabajo         |     |   |
| Equipamiento de máquina       |     |  |
| Dientes / Dedos               |     | 2 / 3   |
| Apertura mínima (mm)          |     | 420   |
| Apertura máxima (mm)          |     | 1570  |

| Compatibilidad de la máquina     |  | MBC 2x3 |
|----------------------------------|--|---------|
| Número de referencia             |  | 790506  |
| ALT950                           |  | X       |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5           |  | X       |
| MLT 625-75 H                     |  | X       |
| MLT 625 e                        |  | X       |
| MLT 630-115 (S1)                 |  | X       |
| MLT 630-115 (S2)                 |  | X       |
| MLT 630-115 V (S1)               |  | X       |
| MLT 630-115 V (S2)               |  | X       |
| MLT 630-115 V CP (S1)            |  | X       |
| MLT 630-115 V CP (S2)            |  | X       |
| MLT 635-130 PS+ (S1)             |  | X       |
| MLT 635-130 PS+ (S2)             |  | X       |
| MLT 635-140 V+ (S1)              |  | X       |
| MLT 635-140 V+ (S2)              |  | X       |
| MLT 730-115 V (S1)               |  | X       |
| MLT 730-115 V (S2)               |  | X       |
| MLT 730-115 V CP (S1)            |  | X       |
| MLT 730-115 V CP (S2)            |  | X       |
| MLT 733-115                      |  | X       |
| MLT 733-115 (S2)                 |  | X       |
| MLT 733-115 LSU (S1)             |  | X       |
| MLT 737-130 PS+ (S1)             |  | X       |
| MLT 738-130 PS+ (S1)             |  | X       |
| MLT 741-130 PS+ (S1)             |  | X       |
| MLT 741-140 V+ (S1)              |  | X       |
| MLT 742-130 PS+ (S1)             |  | X       |
| MLT 742-140 V+ (S1)              |  | X       |
| MLT 841-145 PS+                  |  | X       |
| MLT 940-140 V+ (S1)              |  | X       |
| MLT 940-140 V+ (S2)              |  | X       |
| MLT 961-160 V+ L                 |  | X       |
| MLT 1041-145 PS+L                |  | X       |
| MLFX 625-75 H                    |  | X       |
| MLFX 732                         |  | X       |
| MLFX 735 T LSU                   |  | X       |
| MLFX 738-130 PS+ (S1)            |  | X       |
| MLFX 741 T LSU                   |  | X       |
| MLFX 841 - 145 PS+               |  | X       |
| MLFX 961-160 V+ L                |  | X       |
| MLFX 1041-145 PS+L               |  | X       |
| MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>       |  | X       |
| MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>  |  | X       |
| MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>     |  | X       |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>   |  | X       |
| MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>    |  | X       |
| MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>  |  | X       |
| MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>     |  | X       |
| MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>   |  | X       |
| MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>       |  | X       |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>   |  | X       |
| MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>    |  | X       |
| MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>       |  | X       |
| MLT 845-100 H <b>OLD</b>         |  | X       |
| MLT 845-120 <b>OLD</b>           |  | X       |
| MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>    |  | X       |
| MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>      |  | X       |
| MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>    |  | X       |
| MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>      |  | X       |
| MLFX 737-130 PS+ (S2) <b>OLD</b> |  | X       |
| MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>    |  | X       |
| MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>      |  | X       |
| MLFX 845-120 <b>OLD</b>          |  | X       |
| MLFX 845-120 H <b>OLD</b>        |  | X       |

| Compatibilidad de la máquina |            | MBC 2x3 |
|------------------------------|------------|---------|
| MLTX 961-145 V+ L            | <b>OLD</b> | X       |
| MLTX 1040-140 PS+ L          | <b>OLD</b> | X       |

**TABLA DE SÍMBOLOS**

|   |                               |   |                                 |   |  |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes