

Fiche technique :

# **PINCE À BALLE MIXTE**



## **Caractéristiques techniques**

- 2 x 3 dents.
- Fermeture synchronisée ou non synchronisée.
- Très bonne capacité de levage de 800 kg / 1764 lb.
- Manipule les balles enrubannées avec un diamètre de 1 m / 3 ft à 1,60 m / 5 ft.
- Manipule les balles rondes avec un diamètre de 0,9 m / 3 ft à 1,80 m / 6 ft.
- Manipulation de 2 balles rectangulaires de hauteur 1,2 m / 4 ft chacune.

[[La photo 3D en haut de cette page est la référence MBC 2x3 - 790506].

## **Bénéfices client**

- Polyvalent : Accessoire 2 en 1.
- Manipulation de balles rondes et rectangulaires ainsi que de balles enrubannées.
- Simple d'utilisation : passe d'un accessoire à l'autre en moins de 3 trois minutes.
- Manipule jusqu'à 2 balles.
- Innovant : Système d'attelage facile (sans outils ni démontage).

<b>Capacités</b>		MBC 2x3
Capacité nominale (kg)		800
<b>Poids</b>		
Poids (kg)		290
<b>Poids et dimensions</b>		
Hauteur hors tout (mm)	h17	1084
Longueur hors-tout (mm)	l1	1454
Ecartement des fourches (mm)	b5	375
Largeur (mm)		1196

<b>Paramètres de travail</b>		
Équipement machine requis		
Dents / Doigts		2 / 3
Ouverture minimale (mm)		420
Ouverture maximale (mm)		1570

<b>Compatibilité machine</b>		MBC 2x3
<b>Numéro de référence</b>		790506
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e		X
MLT 630-115 (S1)		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S1)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S1)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 625-75 H		X
MLT-X 732		X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 741 T LSU		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 961-160 V+ L		X
MLT-X 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 (OLD)		X
MLT 630-105 V CP ST4 (OLD)		X
MLT 630-105 V ST4 (OLD)		X
MLT 635-130 PS+ ST4 (OLD)		X
MLT 635-140 V+ ST4 (OLD)		X
MLT 730-115 V CP ST4 (OLD)		X
MLT 730-115 V ST4 (OLD)		X
MLT 733-115 LSU ST4 (OLD)		X
MLT 733-115 ST4 (OLD)		X
MLT 737-130 PS+ ST4 (OLD)		X
MLT 741-140 V+ ST4 (OLD)		X
MLT 840-145 PS+ (OLD)		X
MLT 845-100 H (OLD)		X
MLT 845-120 (OLD)		X
MLT 940-140 V+ ST4 (OLD)		X
MLT 961-145 V+ L (OLD)		X
MLT 1040-145 PS+ L (OLD)		X
MLT-X 737-130 PS+ (OLD)		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) (OLD)		X
MLT-X 741-140 V+ S1 (OLD)		X
MLT-X 840-140 PS+ (OLD)		X
MLT-X 845-120 (OLD)		X
MLT-X 845-120 H (OLD)		X

Compatibilité machine	MBC 2x3
MLT-X 961-145 V+ L <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X
MLT-X 1040-140 PS+ L <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">OLD</span>	X

## TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes