

Scheda tecnica :

PINZA PER BALLE A SOLUZIONE MISTA



Specifiche tecniche

- 2 x 3 denti.
- Passa da una chiusura sincronizzata a una non sincronizzata.
- Ottima capacità di sollevamento fino a 800 kg / 1764 lb.
- Maniglie per balle rotonde avvolte: Ø da 1 m / 3 ft a 1,60 m / 5 ft.
- Gestisce balle rotonde con Ø da 0,9 a 1,80 m / 6 ft.
- Gestisce fino a 2 balle rettangolari alte 1,2 m / 4 ft ciascuna.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza MBC 2x3 - 790506].

Vantaggi per i clienti

- Versatile: attacco 2 in 1.
- Gestisce balle rettangolari e rotonde nonché balle fasciate.
- Facile da usare: da un accessorio all'altro in meno di 3 minuti.
- Gestisce fino a 2 balle.
- Innovativo: sistema di aggancio facile (senza attrezzi, senza smontaggio).

Capacità		MBC 2x3
Capacità (kg)		800
Weight		
Peso (kg)		290
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1084
Lunghezza totale (mm)	l1	1454
Larghezza forche (mm)	b5	375
Larghezza (mm)		1196
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Denti / Dita		2 / 3
Apertura minima (mm)		420
Apertura massima (mm)		1570
Compatibilità della macchina		MBC 2x3
Codice		790506
ALT950		X
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X
MLT 625-75 H		X
MLT 625 e		X
MLT 630-115 (S1)		X
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S1)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S1)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S1)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S1)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 940-140 V+ (S1)		X
MLT 940-140 V+ (S2)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT 1041-145 PS+L		X
MLT-X 625-75 H		X
MLT-X 732		X
MLTX 735 T LSU		X
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X
MLTX 741 T LSU		X
MLTX 841 - 145 PS+		X
MLTX 961-160 V+ L		X
MLTX 1041-145 PS+L		X
MLT 630-105 ST4 OLD		X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X
MLT 630-105 V ST4 OLD		X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X
MLT 730-115 V ST4 OLD		X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X
MLT 733-115 ST4 OLD		X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 840-145 PS+ OLD		X
MLT 845-100 H OLD		X
MLT 845-120 OLD		X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X
MLT 961-145 V+ L OLD		X
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X
MLTX 737-130 PS+ OLD		X
MLTX 737-130 PS+ (S2) OLD		X
MLTX 741-140 V+ S1 OLD		X
MLTX 840-140 PS+ OLD		X
MLTX 845-120 OLD		X
MLTX 845-120 H OLD		X

Compatibilità della macchina	MBC 2x3
MLT-X 961-145 V+L OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+L OLD	X

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes