

Scheda tecnica :

# MIXED BALE CLAMP



## Customer benefits

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).







## Technical characteristics

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg / 1764 lb.
- Handles round wrapped bales:  $\varnothing$  from 1 m / 3 ft to 1,60 m / 5 ft.
- Handles round bales with  $\varnothing$  from 0,9 m / 3 ft to 1,80 m / 6 ft.
- Handles 2 rectangular bales: 1,2 m / 4 ft high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

Capacities		MBC 2x3
Capacity (kg)		800
Weight		
Overall weight (kg)		290
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	1084
Overall length (mm)	l1	1454
Fork spread (mm)	b5	375
Width (mm)		1196
Working Parameters		
Machine Equipment		
Teeth / Fingers		2 / 3
Opening minimum (mm)		420
Opening maximum (mm)		1570

Compatibilità della macchina	MBC 2x3
Reference number	790506
ALT950	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X
MLT 625-75 H	X
MLT 630-115	X
MLT 630-115 V	X
MLT 630-115 V CP	X
MLT 635-130 PS+	X
MLT 635-140 V+	X
MLT 730-115 V	X
MLT 730-115 V CP	X
MLT 733-115 LSU	X
MLT 737-130 PS+	X
MLT 741-130 PS+	X
MLT 741-140 V+	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLFX 625-75 H	X
MLFX 732	X
MLFX 735 T LSU	X
MLFX 737-130 PS+	X
MLFX 741 T LSU	X
MLFX 841 - 145 PS+	X
MLFX 961-160 V+ L	X
MLFX 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 733-115 <b>OLD</b>	X
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>	X
MLT 845-100 H <b>OLD</b>	X
MLT 845-120 <b>OLD</b>	X
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>	X
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>	X
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>	X
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>	X
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>	X
MLFX 845-120 <b>OLD</b>	X
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>	X
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>	X
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes