

技術シート：

# MIXED BALE CLAMP




## お客様のメリット

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).

## 諸元

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg / 1764 lb.
- Handles round wrapped bales: Ø from 1 m / 3 ft to 1,60 m / 5 ft.
- Handles round bales with Ø from 0,9 m / 3 ft to 1,80 m / 6 ft.
- Handles 2 rectangular bales: 1,2 m / 4 ft high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

キャバンディー		MBC 2x3	
諸元 (kg)		800	
重量			
重量 (kg)		290	
仕様			
全高 (mm)	h17	1084	
全長 (mm)	l1	1454	
フォーク拡張 (mm)	b5	375	
幅 (mm)		1196	
ワーキング パラメーター			
機械設備			
歯 / 爪		2 / 3	
最小開口 (mm)		420	
最大開口 (mm)		1570	

マシンの互換性		MBC 2x3	
参照番号		790506	
ALT950		X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	
MLT 625-75 H		X	
MLT 625 e		X	
MLT 630-115 (S2)		X	
MLT 630-115 V (S2)		X	
MLT 630-115 V CP (S2)		X	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 730-115 V (S2)		X	
MLT 730-115 V CP (S2)		X	
MLT 733-115 (S2)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+ (S2)		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLTX 625-75 H		X	
MLTX 732		X	
MLTX 735 T LSU		X	
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X	
MLTX 741 T LSU		X	
MLTX 841 - 145 PS+		X	
MLTX 961-160 V+ L		X	
MLTX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 630-105 V CP ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 630-105 V ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 630-115 (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 630-115 V (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 630-115 V CP (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 635-130 PS+ (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 635-140 V+ (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 730-115 V (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 730-115 V CP (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 730-115 V ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 733-115 <span>OLD</span>		X	
MLT 733-115 LSU (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 737-130 PS+ (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 741-130 PS+ (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 741-140 V+ (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>		X	
MLT 845-100 H <span>OLD</span>		X	
MLT 845-120 <span>OLD</span>		X	
MLT 940-140 V+ (S1) <span>OLD</span>		X	
MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>		X	
MLT 961-145 V+ L <span>OLD</span>		X	
MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>		X	
MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>		X	
MLTX 737-130 PS+ (S2) <span>OLD</span>		X	
MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>		X	
MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>		X	
MLTX 845-120 <span>OLD</span>		X	
MLTX 845-120 H <span>OLD</span>		X	

マシンの互換性		MBC 2x3	
MLT-X 961-145 V+ L	OLD		X
MLT-X 1040-140 PS+ L	OLD		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes