技術シート:

MIXED BALE CLAMP



諸元

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg / 1764 lb.
- Handles round wrapped bales: Ø from 1 m / 3 ft to 1,60 m / 5 ft.
- Handles round bales with Ø from 0,9 m / 3 ft to 1,80 m / 6 ft.
- Handles 2 rectangular bales: 1,2 m / 4 ft high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

お客様のメリット

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- · Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).



キャパシティー		MBC 2x3
諸元 (kg)		800
重量		
重量 (kg)		290
仕様		
全高 (mm)	h17	1084
全長 (mm)	I1	1454
フォーク拡張 (mm)	b5	375
幅 (mm)		1196
ワーキング パラメーター		
機械設備		导 导
歯/爪		2/3
最小開口 (mm)		420
最大開口 (mm)		1570

取入用口 (mm)	15/0
マシンの互換性	MBC 2x3
参照番号	790506
ALT950	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5 MLT 625-75 H	X
MLT 625 e	X X
MLT 630-115 (S1)	x
MLT 630-115 (S2)	X
MLT 630-115 V (S1)	X
MLT 630-115 V (S2)	Х
MLT 630-115 V CP (S1)	X
MLT 630-115 V CP (S2)	Х
MLT 635-130 PS+ (S1)	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	Х
MLT 635-140 V+ (S1)	Х
MLT 635-140 V+ (S2)	Х
MLT 730-115 V (S1)	Х
MLT 730-115 V (S2)	X
MLT 730-115 V CP (S1)	X
MLT 730-115 V CP (S2) MLT 733-115	X
MLT 733-115 (S2)	X X
MLT 733-115 LSU (S1)	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	Х
MLT 741-140 V+ (S1)	Х
MLT 742-130 PS+ (S1)	X
MLT 742-140 V+ (S1)	Х
MLT 841-145 PS+	Х
MLT 940-140 V+ (S1)	Х
MLT 940-140 V+ (S2)	Х
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 625-75 H	X
MLT-X 732 MLT-X 735 T LSU	X X
MLT-X 737-130 PS+ (S2)	X X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	x
MLT-X 741 T LSU	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 961-160 V+ L	Х
MLT-X 1041-145 PS+L	Х
MLT 630-105 ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	Х
MLT 630-105 V ST4 OLD	Х
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	Х
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	Х
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	Х
MLT 730-115 V ST4 OLD	Х
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	Х
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X X
MLT 840-145 PS+ OLD	Х
MLT 845-100 H OLD	Х
MLT 845-120 OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 961-145 V+ L OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	Х
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	Х
MLT-X 840-140 PS+ OLD	Х
MLT-X 845-120 OLD	Х
MLT-X 845-120 H OLD	Х

MIXED BALE CLAMP 作成 2025年11月9日 19:28 UTC

マシンの互換性	MBC 2x3
MLT-X 961-145 V+ L OLD	x
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	х

記号の表						
\times	前処理が不要	88	油圧ライン		タンクへの油圧リターン	
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素	





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes