

Technische fiche :

# MULTIFUNCTIONELE BALENKLEM




## Voordelen voor de klant

- Veelzijdig : een 2-in-1 accessoire : voor het manipuleren van zowel ronde balen, rechthoekige balen als ingepakte balen.
- Gemakkelijk in gebruik : van het ene accessoire naar het andere in minder dan 3 minuten.
- Geschikt voor 2 balen.
- Innoverend : gemakkelijk aan te haken zonder gereedschap of demontage.

## Technische kenmerken

- 2 x 3 tanden.
- Gesynchroniseerde of niet-gesynchroniseerde sluitbeweging.
- Zeer goede hefcapaciteit van 800 kg / 1764 lb.
- Om gewikkelde balen met een diameter van 1 m / 3 ft tot 1,60 m / 5 ft te verhandelen.
- Om gewikkelde balen met een diameter van 0,9 m / 3 ft tot 1,80 m / 6 ft te verhandelen.
- Om 2 rechthoekige balen met een hoogte van elk 1,2 m / 4 ft te verhandelen.

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie MBC 2x3 - 790506].

Hoedanigheid		MBC 2x3	
Capaciteit (kg)		800	
Gewicht			
Gewicht (kg)		290	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1084	
Totale lengte (mm)	l1	1454	
Breedte over vorken (mm)	b5	375	
Breedte (mm)		1196	
Operationele parameters			
Machine-apparatuur			
Tanden / Vingers		2 / 3	
Opening minimum (mm)		420	
Opening maximum (mm)		1570	

Machine compatibiliteit		MBC 2x3	
Referentienummer		790506	
ALT950		X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	
MLT 625-75 H		X	
MLT 630-115		X	
MLT 630-115 V		X	
MLT 630-115 V CP		X	
MLT 635-130 PS+		X	
MLT 635-140 V+		X	
MLT 730-115 V		X	
MLT 730-115 V CP		X	
MLT 733-115 LSU		X	
MLT 737-130 PS+		X	
MLT 741-130 PS+		X	
MLT 741-140 V+		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 625-75 H		X	
MLFX 732		X	
MLFX 735 T LSU		X	
MLFX 737-130 PS+		X	
MLFX 741 T LSU		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 961-160 V+ L		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 630-105 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 635-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V CP ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 730-115 V ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 LSU ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 733-115 ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 741-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 840-145 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLT 845-100 H <b>OLD</b>		X	
MLT 845-120 <b>OLD</b>		X	
MLT 940-140 V+ ST4 <b>OLD</b>		X	
MLT 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	
MLT 1040-145 PS+ L <b>OLD</b>		X	
MLFX 737-130 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 741-140 V+ S1 <b>OLD</b>		X	
MLFX 840-140 PS+ <b>OLD</b>		X	
MLFX 845-120 <b>OLD</b>		X	
MLFX 845-120 H <b>OLD</b>		X	
MLFX 961-145 V+ L <b>OLD</b>		X	
MLFX 1040-140 PS+ L <b>OLD</b>		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes