

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ




Потребительские преимущества

- Универсальность: навесное оборудование 2 в 1.
- Захватывает прямоугольные и круглые тюки, а также упакованные тюки.
- Простота использования: переключение с одного захвата на другой менее чем за 3 минуты.
- Позволяет совершать манипуляции с двумя тюками одновременно.
- Инновационность: простая система крепления (без дополнительных инструментов для демонтажа).

Технические характеристики







- 2 x 3 зуба.
- Несинхронизированное и синхронизированное закрытие.
- Очень высокая грузоподъемность - до 800 кг.
- Захват круглых упакованных тюков диаметром от 1 м до 1,60 м.
- Захват круглых тюков диаметром от 0,9 до 1,80 м.
- Захват двух прямоугольных тюков высотой 1,2 м каждый.

[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка MBS 2x3 - 790506].

Грузоподъемность		МВС 2x3	
Грузоподъемность (kg)			800
Вес			
Общий вес (kg)			290
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17		1084
Общая длина (mm)	l1		1454
Ширина по вилам (mm)	b5		375
Ширина (mm)			1196
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Зубья / Пальцы			2 / 3
Минимальное раскрытие (mm)			420
Максимальное раскрытие (mm)			1570

Совместимость с машинами		МВС 2x3	
Артикул			790506
ALT950			X
MLA-T 533-145 V+ - ST5			X
MLT 625-75 H			X
MLT 630-115			X
MLT 630-115 V			X
MLT 630-115 V CP			X
MLT 635-130 PS+			X
MLT 635-140 V+			X
MLT 730-115 V			X
MLT 730-115 V CP			X
MLT 733-115 LSU			X
MLT 737-130 PS+			X
MLT 741-130 PS+			X
MLT 741-140 V+			X
MLT 841-145 PS+			X
MLT 940-140 V+			X
MLT 961-160 V+ L			X
MLT 1041-145 PS+L			X
MLFX 625-75 H			X
MLFX 732			X
MLFX 735 T LSU			X
MLFX 737-130 PS+			X
MLFX 741 T LSU			X
MLFX 841 - 145 PS+			X
MLFX 961-160 V+ L			X
MLFX 1041-145 PS+L			X
MLT 630-105 ST4 OLD			X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD			X
MLT 630-105 V ST4 OLD			X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD			X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD			X
MLT 730-115 V ST4 OLD			X
MLT 733-115 OLD			X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD			X
MLT 733-115 ST4 OLD			X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD			X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 840-145 PS+ OLD			X
MLT 845-100 H OLD			X
MLT 845-120 OLD			X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD			X
MLT 961-145 V+ L OLD			X
MLT 1040-145 PS+ L OLD			X
MLFX 737-130 PS+ OLD			X
MLFX 741-140 V+ S1 OLD			X
MLFX 840-140 PS+ OLD			X
MLFX 845-120 OLD			X
MLFX 845-120 H OLD			X
MLFX 961-145 V+ L OLD			X
MLFX 1040-140 PS+ L OLD			X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта