

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MIXED BALE CLAMP



Customer benefits

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).







Technical characteristics

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg / 1764 lb.
- Handles round wrapped bales: Ø from 1 m / 3 ft to 1,60 m / 5 ft.
- Handles round bales with Ø from 0,9 m / 3 ft to 1,80 m / 6 ft.
- Handles 2 rectangular bales: 1,2 m / 4 ft high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

Capacities		MBC 2x3	
Capacity (kg)		800	
Weight			
Overall weight (kg)		290	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	1084	
Overall length (mm)	l1	1454	
Fork spread (mm)	b5	375	
Width (mm)		1196	
Working Parameters			
Machine Equipment			
Teeth / Fingers		2 / 3	
Opening minimum (mm)		420	
Opening maximum (mm)		1570	

Совместимость с машинами		MBC 2x3	
Reference number		790506	
ALT950		X	
MLA-T 533-145 V+ - ST5		X	
MLT 625-75 H		X	
MLT 630-115		X	
MLT 630-115 V		X	
MLT 630-115 V CP		X	
MLT 635-130 PS+		X	
MLT 635-140 V+		X	
MLT 730-115 V		X	
MLT 730-115 V CP		X	
MLT 733-115 LSU		X	
MLT 737-130 PS+		X	
MLT 741-130 PS+		X	
MLT 741-140 V+		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLFX 625-75 H		X	
MLFX 732		X	
MLFX 735 T LSU		X	
MLFX 737-130 PS+		X	
MLFX 741 T LSU		X	
MLFX 841 - 145 PS+		X	
MLFX 961-160 V+ L		X	
MLFX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	
MLT 733-115 OLD		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 845-100 H OLD		X	
MLT 845-120 OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 961-145 V+ L OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLFX 737-130 PS+ OLD		X	
MLFX 741-140 V+ S1 OLD		X	
MLFX 840-140 PS+ OLD		X	
MLFX 845-120 OLD		X	
MLFX 845-120 H OLD		X	
MLFX 961-145 V+ L OLD		X	
MLFX 1040-140 PS+ L OLD		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта