

Ficha técnica :

# MIXED BALE CLAMP



## Customer benefits

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).

## Technical characteristics

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg.
- Handles round wrapped bales: Ø from 1 m to 1.60 m.
- Handles round bales with Ø from 0.9 m to 1.80 m.
- Handles 2 rectangular bales: 1.2 m high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

| Capacities            |     | MBC 2x3                                                                           |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity (kg)         |     | 800                                                                               |
| Weight                |     |                                                                                   |
| Overall weight (kg)   |     | 290                                                                               |
| Weight and dimensions |     |                                                                                   |
| Overall height (mm)   | h17 | 1084                                                                              |
| Overall length (mm)   | l1  | 1454                                                                              |
| Fork spread (mm)      | b5  | 375                                                                               |
| Width (mm)            |     | 1196                                                                              |
| Working Parameters    |     |                                                                                   |
| Machine Equipment     |     |  |
| Teeth / Fingers       |     | 2 / 3                                                                             |
| Opening minimum (mm)  |     | 420                                                                               |
| Opening maximum (mm)  |     | 1570                                                                              |

| Compatibilidad de la máquina          | MBC 2x3 |
|---------------------------------------|---------|
| Reference number                      | 790506  |
| ALT950                                | X       |
| MLA-T 533-145 V+ - ST5                | X       |
| MLT 625-75 H                          | X       |
| MLT 630-115                           | X       |
| MLT 630-115 V                         | X       |
| MLT 630-115 V CP                      | X       |
| MLT 635-130 PS+                       | X       |
| MLT 635-140 V+                        | X       |
| MLT 730-115 V                         | X       |
| MLT 730-115 V CP                      | X       |
| MLT 733-115 LSU                       | X       |
| MLT 737-130 PS+                       | X       |
| MLT 741-130 PS+                       | X       |
| MLT 741-140 V+                        | X       |
| MLT 841-145 PS+                       | X       |
| MLT 940-140 V+                        | X       |
| MLT 961-160 V+ L                      | X       |
| MLT 1041-145 PS+L                     | X       |
| MLTX 625-75 H                         | X       |
| MLTX 732                              | X       |
| MLTX 735 T LSU                        | X       |
| MLTX 737-130 PS+                      | X       |
| MLTX 741 T LSU                        | X       |
| MLTX 841 - 145 PS+                    | X       |
| MLTX 961-160 V+ L                     | X       |
| MLTX 1041-145 PS+L                    | X       |
| MLT 630-105 ST4 <span>OLD</span>      | X       |
| MLT 630-105 V CP ST4 <span>OLD</span> | X       |
| MLT 630-105 V ST4 <span>OLD</span>    | X       |
| MLT 635-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | X       |
| MLT 635-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X       |
| MLT 730-115 V CP ST4 <span>OLD</span> | X       |
| MLT 730-115 V ST4 <span>OLD</span>    | X       |
| MLT 733-115 <span>OLD</span>          | X       |
| MLT 733-115 LSU ST4 <span>OLD</span>  | X       |
| MLT 733-115 ST4 <span>OLD</span>      | X       |
| MLT 737-130 PS+ ST4 <span>OLD</span>  | X       |
| MLT 741-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X       |
| MLT 840-145 PS+ <span>OLD</span>      | X       |
| MLT 845-100 H <span>OLD</span>        | X       |
| MLT 845-120 <span>OLD</span>          | X       |
| MLT 940-140 V+ ST4 <span>OLD</span>   | X       |
| MLT 961-145 V+ L <span>OLD</span>     | X       |
| MLT 1040-145 PS+ L <span>OLD</span>   | X       |
| MLTX 737-130 PS+ <span>OLD</span>     | X       |
| MLTX 741-140 V+ S1 <span>OLD</span>   | X       |
| MLTX 840-140 PS+ <span>OLD</span>     | X       |
| MLTX 845-120 <span>OLD</span>         | X       |
| MLTX 845-120 H <span>OLD</span>       | X       |
| MLTX 961-145 V+ L <span>OLD</span>    | X       |
| MLTX 1040-140 PS+ L <span>OLD</span>  | X       |

TABLA DE SÍMBOLOS

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                 |                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes