

Fiche technique :

MIXED BALE CLAMP



Customer benefits

- Versatile: 2 in 1 attachment.
- Handles rectangular and round bales as well as wrapped bales.
- Easy to use: from one attachment to another in less than 3 minutes.
- Handles up to 2 bales.
- Innovative: easy hitching system (no tools, no dismantling).

Technical characteristics

- 2 x 3 teeth.
- Switch from a synchronized to an unsynchronized closure.
- Very good lifting capacity up to 800 kg.
- Handles round wrapped bales: Ø from 1 m to 1.60 m.
- Handles round bales with Ø from 0.9 m to 1.80 m.
- Handles 2 rectangular bales: 1.2 m high each.

[The 3D picture at the top of this page is the reference MBC 2x3 - 790506].

Capacities		MBC 2x3
Capacity (kg)		800
Weight		
Overall weight (kg)		290
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	1084
Overall length (mm)	l1	1454
Fork spread (mm)	b5	375
Width (mm)		1196
Working Parameters		
Machine Equipment		
Teeth / Fingers		2 / 3
Opening minimum (mm)		420
Opening maximum (mm)		1570

Compatibilité machine	MBC 2x3
Reference number	790506
ALT950	X
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X
MLT 625-75 H	X
MLT 630-115	X
MLT 630-115 V	X
MLT 630-115 V CP	X
MLT 635-130 PS+	X
MLT 635-140 V+	X
MLT 730-115 V	X
MLT 730-115 V CP	X
MLT 733-115 LSU	X
MLT 737-130 PS+	X
MLT 741-130 PS+	X
MLT 741-140 V+	X
MLT 841-145 PS+	X
MLT 940-140 V+	X
MLT 961-160 V+ L	X
MLT 1041-145 PS+L	X
MLT-X 625-75 H	X
MLT-X 732	X
MLT-X 735 T LSU	X
MLT-X 737-130 PS+	X
MLT-X 741 T LSU	X
MLT-X 841 - 145 PS+	X
MLT-X 961-160 V+ L	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X
MLT 630-105 ST4 OLD	X
MLT 630-105 V CP ST4 OLD	X
MLT 630-105 V ST4 OLD	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 730-115 V CP ST4 OLD	X
MLT 730-115 V ST4 OLD	X
MLT 733-115 OLD	X
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X
MLT 733-115 ST4 OLD	X
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 840-145 PS+ OLD	X
MLT 845-100 H OLD	X
MLT 845-120 OLD	X
MLT 940-140 V+ ST4 OLD	X
MLT 961-145 V+ L OLD	X
MLT 1040-145 PS+ L OLD	X
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X
MLT-X 845-120 OLD	X
MLT-X 845-120 H OLD	X
MLT-X 961-145 V+ L OLD	X
MLT-X 1040-140 PS+ L OLD	X

TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes