Technisches Datenblatt:

# **CRANE SKIP**



### **Technische Merkmale**

- Gabelverriegelung.
- 3-Wege-Gabeleinführung (Gabelhülsen 170 x 75 mm).
- Hydraulische Öffnung bei der 600 H-Version verfügbar.
- Geschützte Hydraulikkomponenten.
- · Auslaufbreite: 540 mm.
- GL 600 H für MRT: ausgestattet mit einem Gegengewichtsventil.

## Kundenvorteile

<

• Vielseitig: Nutzung auf Gabeln oder hängend.

<

 Verbesserter Schwerpunkt des Anbaugeräts für eine große Stabilität.

<

- Optimierte Form für effiziente Verteilung.
- Überprüftes Design zur Maximierung der Bedienersicherheit & Komponentenschutz.
- Optional: hydraulische Öffnung ("H") für eine genaue und kontrollierte Verteilung.



Technische Merkmale		GL 400	GL 600	GL 600 H
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		391	465	443
Kapazität				
Tragfähigkeit (kg)		960	1440	1440
Kuppelkapazität (I)		400	600	600
Gewicht				
Gewicht (kg)		185	227	245
Gewicht und Abmessungen				
Gesamthöhe (mm)	h17	1177	1197	1197
Gesamtlänge (mm)	I1	856	995	995
Breite (mm)		1139	1361	1326
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		X	×	<b>春春</b>
Öffnung Typ		Manual	Manual	Hydraulisch
Schlauch		Nein	Nein	Nein

Machines compatibility	GL 400	GL 600	GL 600 H
Teile-Nummer	52000527	52000528	52000529
MT 625 e		X	Х
MT 625 H		X	Х
MT 625 H Comfort		X	Х
MT 625 HA	Х	X	Х
MT 730 H		X	Х
MT 735 75D ST5		X	Х
MT 930 H		X	Х
MT 930 HA		X	Х
MT 935 75D ST5		X	X
MT 1135 75 D		X	Х
MT 1135 H 100D		X	Х
MT 1135 ST5		X	Х
MT 1335 75D ST5		X	Х
MT 1335 100D ST5		X	Х
MT 1335 H 75D ST5		X	Х
MT 1335 H 100D ST5		X	Х
MT 1335 HA 75D ST5		X	Х
MT 1335 HA 100D ST5		X	Х
MT 1335 ST5		X	Х
MT 1440	Х	X	Х
MT 1440 A	Х	X	X
MT 1440 e		X	X
MT 1440 HA	Х	X	X
MT 1840	X	X	X
MT 1840 A	Х	X	X
MT 1840 e		X	X
MT 1840 HA	X	X	X
MT-X 735		X	X
MT-X 1135		X	X
MT-X 1440	X	X	X
MT-X 1440 A	X	X	X
MT-X 1840	Х	X	X
MT-X 1840 A	X	X	X
MXT 840 P	X		X
MXT 1740 P	X	•	X
MT 733 Easy OLD	X	X	X
MT 933 Easy OLD		X	X
MT 1033 easy OLD	X	Х	Х
Teile-Nummer E-RECO	-	52000528	52553617

Telle-Nulliller E-REGO	·	52000526	52555017
MRT 1645 75			X
MRT 1645 115			X
MRT 1845 75			X
MRT 1845 115	•	-	X
MRT 2145 115			X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2260 e		X	X
MRT 2545 115			X
MRT 2570		X	X
MRT 2660		X	X
MRT 2660 e		X	X
MRT 3060	·	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES		X	X
MRT-X 1645	·		X
MRT-X 1840 Easy 360°	·	·	X
MRT-X 1840 Easy 400°	·		Х
MRT-X 1845	·	·	X
MRT-X 2145	·		X
MRT-X 2145 Easy 360°	·	·	X
MRT-X 2145 Easy 400°	•	•	Х
MRT-X 2150 Privilege Plus			X
MRT-X 2260		X	Х

#### CRANE SKIP Erstellt am 31. Oktober 2025 um 02:00 UTC

	CRAITE SRIP LISTER UNI 01. OKTOBET 2020 UNI 02		
Machines compatibility	GL 400	GL 600	GL 600 H
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	Х
MRT-X 2545	-		Х
MRT-X 2545 Easy 360°			Х
MRT-X 2545 Easy 400°	•		Х
MRT-X 2550 Privilege Plus	-		Х
MRT-X 2570	•	X	Х
MRT-X 2660	-	X	Х
MRT-X 3050 Privilege Plus	•		Х
MRT-X 3060	-	X	Х
MRT-X 3570	•	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>			X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-		Х
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>			X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-		X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>			X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-		Х
MRT 2150 Privilege Plus OLD			X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-		Х
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>			X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>	•	-	Х
MRT 2550 Privilege Plus OLD			X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-		X

TABELLE DER SYMBOLE					
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)