

Ficha técnica :

CAZO MEZCLADOR



Características técnicas

- Fork locking system.
- 3 way forks entry (fork sleeves 170 x 75 mm / 7 x 3 in).
- Hydraulic opening available on the 600 H version.
- Protected hydraulic components.
- Discharged width: 540 mm / 21 in.
- GL 600 H for MRT: equipped with a counterbalance valve.

Beneficios para el cliente







- Versatile: hitch on forks or suspended.
- Attachment's center of gravity designed for a great stability.
- Optimized shape for efficient distribution.
- Reviewed design maximizing operator safety & component protection.
- Optional: hydraulic opening ("H") for an accurate and controlled distribution.

| Características técnicas | | GL 400 | GL 600 | GL 600 H |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 391 | 465 | 443 |
| Capacidad | | | | |
| Capacidad (kg) | | 960 | 1440 | 1440 |
| Capacidad del domo (l) | | 400 | 600 | 600 |
| Weight | | | | |
| Peso (kg) | | 185 | 227 | 245 |
| Peso y dimensión | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1177 | 1197 | 1197 |
| Longitud total (mm) | l1 | 856 | 995 | 995 |
| Anchura (mm) | | 1139 | 1361 | 1326 |
| Parámetros de trabajo | | | | |
| Equipamiento de máquina | | ✕ | ✕ | ☺☺ |
| Apertura tipo | | Apertura - Manual | Apertura - Manual | Apertura - Hidráulica |
| Tubo flexible | | No | No | No |

| Compatibilidad de la máquina | | GL 400 | GL 600 | GL 600 H |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|
| Número de referencia | | 52000527 | 52000528 | 52000529 |
| MT 625 e | | X | X | X |
| MT 625 H | | X | X | X |
| MT 625 H Comfort | | X | X | X |
| MT 730 H | | - | X | X |
| MT 735 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 930 H | | - | X | X |
| MT 935 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1135 75 D | | - | X | X |
| MT 1135 H 100D | | - | X | X |
| MT 1335 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 100D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 H 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 H 100D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 HA 75D ST5 | | - | X | X |
| MT 1335 HA 100D ST5 | | - | X | X |
| MT 1440 | | X | X | X |
| MT 1440 A | | - | X | X |
| MT 1440 e | | - | X | X |
| MT 1440 HA | | - | X | X |
| MT 1840 | | X | X | X |
| MT 1840 A | | - | X | X |
| MT 1840 e | | - | X | X |
| MT 1840 HA | | - | X | X |
| MT-X 735 | | - | X | X |
| MT-X 1135 | | - | X | X |
| MT-X 1440 | | X | X | X |
| MT-X 1440 A | | - | X | X |
| MT-X 1840 | | X | X | X |
| MT-X 1840 A | | - | X | X |
| MXT 840 P | | X | - | X |
| MXT 1740 P | | X | - | X |
| MT 625 HA OLD | | X | X | X |
| MT 733 Easy OLD | | X | X | X |
| MT 930 HA OLD | | - | X | X |
| MT 933 Easy OLD | | - | X | X |
| MT 1033 easy OLD | | X | X | X |
| MT 1135 ST5 OLD | | - | X | X |
| MT 1335 ST5 OLD | | - | X | X |
| MT 1440 A ST4 OLD | | X | X | X |
| MT 1440 HA ST4 OLD | | X | X | X |
| MT 1840 A STG4 OLD | | X | X | X |
| MT 1840 HA ST4 OLD | | X | X | X |
| MT-X 1440 A OLD | | X | X | X |
| MT-X 1840 A OLD | | X | X | X |
| Número de referencia E-RECO | | - | 52000528 | 52553617 |
| MRT 1645 75 | | - | - | X |
| MRT 1645 115 | | - | - | X |
| MRT 1845 75 | | - | - | X |
| MRT 1845 115 | | - | - | X |
| MRT 2145 115 | | - | - | X |
| MRT 2260 | | - | X | X |
| MRT 2260 e | | - | X | X |
| MRT 2545 115 | | - | - | X |
| MRT 2570 | | - | X | X |
| MRT 2660 | | - | X | X |
| MRT 2660 e | | - | X | X |
| MRT 3060 | | - | X | X |
| MRT 3570 | | - | X | X |
| MRT 3570 ES | | - | X | X |
| MRT-X 1645 | | - | - | X |
| MRT-X 1845 | | - | - | X |
| MRT-X 2145 | | - | - | X |

| Compatibilidad de la máquina | GL 400 | GL 600 | GL 600 H |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|
| MRT-X 2260 | - | X | X |
| MRT-X 2545 | - | - | X |
| MRT-X 2570 | - | X | X |
| MRT-X 2660 | - | X | X |
| MRT-X 3060 | - | X | X |
| MRT-X 3570 | - | X | X |
| MRT-X 3570 ES | - | X | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | - | - | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | - | - | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | - | - | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | - | - | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | - | - | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | - | - | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | - | - | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | - | - | X |

TABLA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes